

5KW静音柴油发电机小体积

产品名称	5KW静音柴油发电机小体积
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:GT-650TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

5KW静音柴油发电机小体积使用中应保证油箱盖上的通气孔畅通。如果通气孔堵塞或当油箱盖丢失后用塑料布将油箱口扎死，则发动机工作时油箱内部将因燃油液面下降而形成负压，从而出现发动机工作不平稳、功率下降、自动熄火和在热机状态下难启动等现象。

负荷变化大的工程，也可以选用同系列不同容量的机组。发电机输出标定电压的确定与应急发电机组相同，一般为400V，个别用电量大的工程可选用高压发电机组

1.机房应有两个出入口，其中一个出口的大小应满足搬运机组的要求，门应采取防火、隔音措施，并应向外开启。

2.机房四周墙体及天花板作吸声体，吸收部分声能，减少由于声波反射产生的混响声；

5KW静音柴油发电机小体积静音柴油发电机主要特点是，根据用户设备及安装使用情况专门设计开发，无需对设备本身构造进行改制，并采用集装箱式安装方式，既不破坏原有设备的结构完整性，又自成一体，方便了用户的安装使用。

机房用静音柴油发电机排烟通畅在室内应用，必须将排烟管道通导室外，管径必须 消音器的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜超过3个，以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5-10度，避免雨水注入；若排气管时垂直向上安装的，则必须加装防雨罩。

技术参数

*、产品型号：GT-650TSI

*、额定功率：5KW

*、备用功率：5.5KW

- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#、-10#柴油
- *、直流输出：12V-8.3A
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗：200G/KW.H
- *、工作时间：12H
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-186TSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量：20L
- *、机油容量：1.65L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、机器配置：标 准
- *、绝缘等级：F

*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长：920mm

*、宽：540mm

*、高：705mm

*、整机净重KG：160

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护