

种植箱温度20-30

产品名称	种植箱温度20-30
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-430L 产地:北京
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

在各个领域，福意联（FU.YI.LIAN）以精密的控温、精致的外观及方便的操作、及时的等为各个行业提供了便利。福意联（FU.YI.LIAN）设备在以上多个领域，以基的安全功能，易操作的人性化设计以及其他众多的优点，为用户提供了具有其稳定的温度环境及保安功能的保存环境。

种植箱温度20-30 温度在2-48度范围内可调可控，容积为430L，温度可以根据需要的温度设定，压缩机和PTC陶瓷加热器合理配合调节。种植箱温度20-30 参数：

FYL-YS-430L 430L 2-48 \20-30 160W 595 × 680 × 1805mm

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和出现意外。4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道加厚壁快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放物品。8、采用佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔板便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人同时开门。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。

可视透明：使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，内设照明灯，便于随时观察箱体内部存放的物品。人性化设计：自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。安全系统：报警方式可实现低温报警、温感器故障报警、传感器故障报警、断电报警。安全锁功能，防止出现意外。我们本着以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：一、种植箱温度20-30 产品质量承诺：1、本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：1、为了保产品的可靠性和稳定性，系统的选材和配件均选用国内或。2、在同等竞争条件下，我公司在不以

降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。三、交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。