

控制板（电路）温度开关 华恺威 温度开关

产品名称	控制板（电路）温度开关 华恺威 温度开关
公司名称	惠州市华恺威电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市博罗县石湾镇明月二路26号
联系电话	15015396189

产品详情

HKW9700F-GKSD9700温控开关

HKW9700 F-G KSD9700系类热保护器。外壳分为PBT塑料和铁壳两种，该产品在目前市场应用广泛，性价比高，本公司产品通过全检才能出货。其特性是：由美国进口双金属片作感温元件；

应用广泛，灯具温度开关，性价比高；

无电热热效应，寿命高达于10000次；

全密封组装，防潮，防水。

电气规格：AC250V/5A

AC125V/8A

DC12V/10A

DC24V/8A

温控开关的用途、注意事项、特点产品主要用途

本温控器是小型温度控制器，控制板（电路）温度开关，其工作温度性能固定，不需调整、干脆、动作可靠、不拉弧、使用寿命长、无线电干扰少。本温控器是小型温度控制和过热保护;如消毒碗柜、电热开水瓶、咖啡壶、电子瓦撑、暖水袋、饮水机、电吹风、吸尘器、电取暖炉、微波炉、电熨斗、干衣机、

电机等电器。

特点:

具有性能稳定、精度高、体积小、量轻、可靠性高、寿命长、对无线电干扰小等特点。

注意事项

- 1、采用接触感温式安装时，温度开关，应使金属盖面贴紧被控器具的安装面，水族水泵温度开关，为确保感温效果，应在感温表面涂上导热硅脂或其它性能类似的导热介质。
- 2、安装时不可把盖面顶部压塌、松动或变形，以免影响性能。
- 3、不能让液体渗入控温器内部，不得使外壳出现裂纹，不得随意改变外接端子的形状。
- 4、品应在通风、洁净、干燥、无腐蚀性气体的仓库中存放。

按动作性质来分:可以分为常开动作，和常闭动作。

HKW9700-D-E CQ05-BB5D系类热保护外壳为PBT塑料和铁壳两种，该产品体积小、性能可靠，绝缘抗电强度高是一种广泛应用的热保护器。特性：体积中型性价比高，电流效应小，不会应过流而产生自发热，全封闭结构免受灰尘及杂志及损伤，防潮、防水性能优越，常开、常闭可选，引线长度可按客户要求定做。

技术参数 动作范围：35-160 （每5 为一个规格）

接触电阻： 50毫欧

电气强度：AC1500V/min无击穿无闪络

动作寿命： 10000次

控制板（电路）温度开关-华恺威-温度开关由惠州市华恺威电子科技有限公司提供。“温控器,温控开关,温度开关,热保护器,温度保护器”就选惠州市华恺威电子科技有限公司（www.hkw9700.com），公司位于：惠州市博罗县石湾镇明月二路26号，多年来，华恺威坚持为客户提供好的服务，联系人：李婷芳。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华恺威期待成为您的长期合作伙伴！