

泌尿外科保温箱280L

产品名称	泌尿外科保温箱280L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-280L 温度:2-48度可调控
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

保温箱FYL-YS-280L价格----公司。凭着福意联（Fuyilian）员工上下一心的凝聚力和艰苦奋斗的精神，我们全力打造的在医疗、、，化工等不同域得到了一致的认可与好评，使“福意联（Fuyilian）”这个逐渐在同中脱颖而出，树立起在制冷及相关跨之优良企业形象。

产品详情

泌尿外科保温箱280L常用推荐	产品型号FYL-YS-280L	容	积280L
	温度范围2~48	（每度可调控，根据您的要求设定需要的温度）	
	额定电压AC220V		
	额定频率50Hz	外形尺寸595 × 570 × 1445mm	
FYL-YS-150L	150L	2-48	100W 595 × 570 × 865mm 4
FYL-YS-230L	230L	2-48	160W 595 × 590 × 1215mm 4
FYL-YS-280L	280L	2-48	160W 595 × 570 × 1445mm 6
FYL-YS-310L	310L	2-48	160W 595 × 695 × 1315mm 4
FYL-YS-430L	430L	2-48	160W 595 × 680 × 1805mm 8

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。

手术室用保温箱FYL-YS-280L介绍北京福意联有限公司 (Beijing Electric Applian Co., Ltd.) 致力于医用恒温, 低温冷藏设备, 实验仪器设备的、经营与贸易的科技实体。聚集一大批在医用恒温加温, 移动冷藏方面具有丰富经验的高素质设计人员的研发队伍, 因其优良的设计理念、更多的关注产品人性化以及用户体验, 在冷链运输和医疗内具有超前的水平, 引的新。加热生理盐水的恒温箱(柜)是福意联(FU.YI.LI AN)经过多年市场调研, 并且征询多位主任医师, 引进意大利优良, 采取新型的制冷制热双系统工作原理, 和多风道风循环系统, 研发出来的意乱新型产品, 经过3年多的市场验, 已经得到了广大客户的认可, 并且成为了大家相传的智能型产品, 我们将竭诚为您服务! --- 泌尿外科保温箱280L参数:

立式双门系列 型号功率箱内温度尺寸重量 FYL-YS-828L360w2-48 1267 × 678 × 1818毫米208KG FYL-

YS-1028L360w2-48 1267 × 678 × 2105毫米258KG 4-38 恒温系列 型号功率箱内温度尺寸重量 FYL-

YS-50L85W4-38 430 × 480 × 510毫米18KG FYL-YS-100L85W4-38 480 × 490 × 840毫米22KG FYL-

YS-138L85W4-38 540 × 550 × 840毫米 25KG 泌尿外科保温箱280L2-48 恒温系列

型号功率箱内温度尺寸重量 FYL-YS-150L100W2-48 595 × 570 × 865毫米47KG FYL-

YS-280L160W2-48 595 × 570 × 1445毫米73KG FYL-YS-430L160w2-48 595 × 680 × 1805毫米 105KG FYL-

YS-230L160w2-48 595 × 570 × 1215毫米68KG FYL-YS-310L160w2-48 595 × 570 × 1315毫米78KG

0-100 立式宽温设备 型号功率箱内温度尺寸重量 FYL-YS-151L120w0-100 595 × 565 × 860毫米64KG FYL-

YS-281L160w0-100 595 × 565 × 1440毫米99KG FYL-YS-431L200w0-100 595 × 675 × 1795毫米129KG

手术室用保温箱FYL-YS-280L与用途: 应用于手术室、ICU、透析科、妇产科、泌尿科、急诊科、等临床业用于术中输入液体, 冲洗液的恒温加温。可以降低寒颤发生率, 可减少机体热量的丢失, 减少其并发症, 促进病人早日康复。本产品适可加温液体、医--面对日趋完善的医疗体制, 福意联为您倾情打造更好服务的产品。是门针对手术室而研发设计, 将需输注液、冲洗液加温到人体能够接受的温度, 很好的降低了低温对病人的刺激, 提升医疗单位服务质量! 本产品可加温瓶装或袋装液体, 加温医用盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液等相关液体, 深化手术室护理质量。用盐水、冲洗液、造影剂、化学试剂、透析液、B超液等。手术室用保温箱FYL-YS-280L适用范围: 1.

手术对伤口和创面进行冲洗的液体加温 2. 手术室对的加温 3. 对于生理盐水的加温和保温 4.

对手术器械的保温 5. 对透析液的加温和保温 6. 普外科, 妇产科, 心胸外科, 泌尿外科术中清洗

手术室用保温箱FYL-YS-280L特点介绍:

方便--箱内照明系统使箱体内部一目了然, 优良不锈钢调整搁架。存取物品方便。且易于清洗。 --箱体内部2个精密温度传感器。在环境温度-25 -45 的状况下。仍能够保持箱体内部温度 ± 0.5 稳定。智能 --智能控制风扇强制冷气循环系统。确保箱体内部温度均匀性, 自动温度控制: 大屏幕液晶显示。在2-48 范围内可自由调节温度设定值。温度控制精度0.5 。门框双锁控制。自动报警功能。物品存放更。

--采用压缩机。静音, 风冷式冷凝器。翅片式风冷蒸发qi.制冷迅速。优先--箱体采用优良结构钢板。经优良防腐。喷涂工艺。表面色泽柔和, 双层透明保温玻璃门。内充惰性气体。门体防凝露加热功能。方便在湿度大的环境下使用。 - 手术室用保温箱FYL-YS-280L注意事项:

仪器不宜在高压、大电流、强磁场条件下使用, 以免干扰温控仪及发生触电危险。 电镀零件和表面饰漆, 应经常保持清洁, 如不用, 应在电镀件上涂中性油脂或凡士林, 以防腐蚀, 培养箱外面套好塑料薄膜防尘罩将培养箱放在干燥室内, 以免控温仪受潮损坏。

本产品出厂前已经过严格调试, 控温仪菜单设定数据, 请勿随意修改。

培养箱外壳必须有效接地, 以保使用。 请勿放置易燃易爆物品进行加温, 严防发生危险。

请勿放置高酸高碱物品, 防止箱体腐蚀。 - 产量承诺: 1、我公司保供设备是全新的、未经使用的原装合格产品, 有配件设备是正规渠道引进的。保提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下, 在其使用寿命内具有良好的性能。交货时提供说明书。? 2、我公司承诺对供设备的质量按有关质量及相关法律、法规和规定的要求执行, 并按不低于原厂商质保条例及相关供货进行供货, 杜绝。伪劣产品。