

天津工业摄像机 监控 创联科技

产品名称	天津工业摄像机 监控 创联科技
公司名称	天津市创联科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区白堤路馨名园13-5-101
联系电话	13389073372 13389073372

产品详情

天津市创联科技股份有限公司成立于2002年，2015年5月11日正式在天津OTC挂牌上市，是天津市政府采购协议供货入围供应商，从事无线监控和于传统监控相比的优势：

监控及弱电工程。

维护费用低，无线监控维护由网络提供商维护，监控，前端设备是即插即用、免维护系统。无线监控的系统是监控和无线传输技术的结合，它可以将不同地点的现场信息实时通过无线通讯手段传送到无线监控中心。在无线监控的系统中，天津高温摄像机，无线监控中心需要实时得到被监控点的视频信息，并且该视频信息必须是连续、清晰的。在无线监控点，通常使用摄像头对现场情况进行实时采集，摄像头通过视频无线传输设备相连，并通过由无线电波将数据信号发送到监控中心无线监控安装。

天津市创联科技股份有限公司成立于2002年，2015年5月11日正式在天津OTC挂牌上市，是天津市政府采购协议供货入围供应商，从事监控及弱电工程。

网络视频监控即IP监控，IP是Internet Protocol（因特网协议）的缩写，它是通过计算机网络进行交流的常用的协议之一。网络视频监控就是通过有线或者无线IP网络把视频信息以数字化的形式来进行传输。只要是网络可以到达的地方就一定可以实现视频监控和记录，并且这种监控还可以与很多其它类型的系统进行好的结合。

天津市创联科技股份有限公司成立于2002年，2015年5月11日正式在天津OTC挂牌上市，天津工业摄像机，是天津市政府采购协议供货入围供应商，天津防爆摄像机，从事监控及弱电工程。

监控安装的原则和条件。

一、立杆点与立杆点之间的间隔原则上不小于300米。

二、原则上立杆的方位间隔监控安装方针区域最近间隔不得小于5米，最远间隔不得大于50米，这样才能确保监控画面能包含更多的有价值信息。

三、在附近有光源的当地，优先考虑利用光源。但要留意摄像机的装置方位应在顺光方向。

天津工业摄像机-监控-创联科技由天津市创联科技股份有限公司提供。“监控设备”就选天津市创联科技股份有限公司（tjchuangliankj.com），公司位于：天津市南开区白堤路馨名园13-5-101，多年来，创联科技坚持为客户提供好的服务，联系人：余经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。创联科技期待成为您的长期合作伙伴！