

车库塑料排水板供货商 车库塑料排水板 东诺工程材料

产品名称	车库塑料排水板供货商 车库塑料排水板 东诺工程材料
公司名称	泰安东诺工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区徐家楼街道办事处宅子村
联系电话	13375386222

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安东诺工程材料有限公司

车库塑料排水板

排水板的铺设工艺

1.工艺流程

基层验收 规划弹线 空铺排水板（只有要求固定的部位、区域才固定） 钉挂侧墙防水排水板 橡胶锤轻扣扣合搭接带 自检验收 检查验收。

2.基层种类要求

- (1)坚实、平整的混凝土表面
- (2)坚实、平整的水泥砂浆抹面
- (3)铺贴于坚实稳定基层的防水材料表面

3.操作要点及技术要求

(1) 排水板自然展开、舒松地铺设于规划好的位置。

(2) 排水板可按排水坡度的纵向或横向统一的方向铺设。

(3) 搭接必须按照顺排水坡度的方向搭接，不允许逆向搭接。

(4) 需要定位的部位或形状变化部位需要临时固定时，车库塑料排水板生产厂家，采用沥青马蹄脂点式粘接固定

(5) 排水板的终止收口需要结合建筑部位设计确定。

4. 回填方法

在排水系统上回填土，车库塑料排水板，为了防止运土车辆对排水系统的破坏，车库塑料排水板出厂价，回填需要由周边向内回填，工序如下：

(1) 在回填时先行铺设无纺布，一边铺设无纺布一边采用回填土堆点压固，随后回填土(可直接铺设带布排水板直接回填土)。

(2) 第1层回填土一次性回填厚度要大于600mm后，蛙夯机夯实后才可以在回填土上行走

(3) 其后分层回填，每次回填厚度可为600mm厚。

(4) 最后留有300~500mm厚为人工配制种植土，车库塑料排水板供货商，自然回填，不夯实。

车库塑料排水板

防水排水板一般来说是搭配土工布使用，排水板因为凹凸式中空结构，可以快速有效导出流体，通过这种主动导水原理同样可以达到主动防水的效果。

防水排水板规格要求：

1、一般排水板长宽为500mm × 500mm，厚度分为20mm、25mm、30mm。

2、立体蓄排水板的长宽一般为2000mm × 15000mm(2m × 15m)，其板材厚度一般为0.8mm、1.0mm、1.5mm，鼓泡高度分10mm、20mm。

3、土工布长宽为6000mm × 50000mm、2000mm × 50000mm，土工布规格为150g/m²和200g/m²。

防排水保护板都有的凹凸式中空立筋结构，可以快速有效导出雨水，大大减少甚至消除防水层的静水压，通过这种主动导水原理可以达到主动防水的效果。

防水性能:聚乙烯(HDPE)防排水保护板材料本身就是一种很好的防水材料。通过采用可靠的连接方式，

使防排水板成为一种很好的辅助防水材料。

防排水保护板可以有效地保护构筑物和防水层，并且抵抗土壤中的各类酸碱和植物的根刺。在地下室外墙回填土时，它可以保护建筑物和防水层免遭破坏。

车库塑料排水板供货商-车库塑料排水板-东诺工程材料由泰安东诺工程材料有限公司提供。泰安东诺工程材料有限公司（www.dngccl.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东泰安的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领东诺工程材料和您携手步入辉煌，共创美好未来！