

# 沙尘试验箱供应 沙尘试验箱 科翔试验设备

产品名称	沙尘试验箱供应 沙尘试验箱 科翔试验设备
公司名称	东莞市科翔试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	(东莞总部) 广东省东莞市东城区环城东路桑园第二工业区7号华东办事处：杭州江干区下沙龙湖滟澜山一期7幢一单元
联系电话	18027022867 18027022867

## 产品详情

### 防尘试验箱操作流程（一）

东莞市科翔试验设备有限公司

防尘试验箱主要是对电子、机电、在恶劣条件下工作和使用的产品进行外壳防护级别IP5X /IP6X的防尘检测，沙尘试验箱如何正确做防尘检测实研呢？下面东莞市科翔试验设备为你来分享一下防尘试验箱操作的实验流程：

1、试样的预处理 如果试样的技术条件有要求，应按要求进行样品预处理，使样品保持干燥状态，样品防水试验后，一定要等它干燥后才能放入防尘试验箱，沙尘试验箱制造商，如果试样未规定预处理条件，则应按 GB2423.37的规定，将样品放在下述正常大气条件下放置2H以上：

A：温度：15 -35 ；

B：相对湿度：45%-75%；

C：大气压力：8Kpa-106Kpa。

2、样品进箱 将预处理的试样放入防尘箱试验箱的工作空间内，除非试验样品另有规定，否则，样品在试验过程中不通电不工作。样品的体积不得超过试验设备的有效工作空间的1/3，各种试样之间及其与防尘设备的距离应不少于 100MM。

3、抽真空 不同的防护等级样品的安装：

A: 防护等级为IP5X，正常使用时壳内气压低于周围大气压的第1种类型（A类）试样的外壳，应在紧

靠易换部件的位置设置抽气孔，并用软管将试样上的抽气口与真空系统的抽气口连接起来。

B: 防护等级为IP5X，正常使用时壳内气压低于周围大气压的第二种类型（B类）试样的外壳，如果产品标准明确规定为B类外壳，砂尘试验箱，则进行IP5X试验时不对被检产品抽真空，如果产品标准没有明确规定，则被检产品都被看成A类外壳，进行IP5X试验时，砂尘试验箱供应，必须抽真空。将试样按试样技术条件规定的要求位置放置。

C: 防护等级为IP6X的试样，不论是A类试样或B类试样的外壳，都要抽真空。

4、往斜槽加滑石粉 按每立方米2kg为防尘试验箱容积（包括管道和工作空间的容积之和）计算出来的干燥滑石粉量放入筛网上即可。

### 砂尘试验箱箱体结构都有哪些？

东莞市科翔试验设备有限公司

砂尘试验箱是对检测产品外壳密封性能进行测试，砂尘试验箱，以检测材料耐砂尘能力的参数及性能。为了大家对设备更加了解，我们为大家讲解一下砂尘试验箱设备的结构组成。

外壳材料：优质钢板喷塑处理。

内胆材料：进口SUS不锈钢光板。

设备箱门中央设有观测玻璃窗，可用于观测工作室内部被测试样状况。

- 1、试验箱底部安装有高品质可固定式PU活动轮。
- 2、设备底部有更换粉尘装置以及可靠的气动振动装置。试验箱中的粉尘吹风电机可保证粉尘的吹起和自由降落。
- 3、用管道包箍式云母片加热圈，热量安全稳定(防止粉尘粘连结块)。
- 4、具有定时加热控制。

KXT1422型9m<sup>3</sup>步入式防尘试验箱（视情况配置可能会有不同）

KXT1422型9m<sup>3</sup>步入式防尘试验箱配置：

- |           |    |
|-----------|----|
| 1、 防尘箱体   | 1套 |
| 2、 降尘收集装置 | 2套 |
| 3、 砂尘循环装置 | 2套 |

4、工业吸尘器	1套
5、样品吊轨	2套
6、室内温度控制系统	1套
7、负压及流量控制装置	1套
8、内壁除尘振动器	20套
9、双开密封门	1套
10、观察除尘刮	2套
11、压力平衡装置	4套
12、照明灯	2套
13、试尘管	4根
14、砂尘振动筛	1台
15、样品电源接线端子	1套
16、控制系统	1套

砂尘试验箱供应-砂尘试验箱-科翔试验设备由东莞市科翔试验设备有限公司提供。东莞市科翔试验设备有限公司（[www.kexdg.com](http://www.kexdg.com)）实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的试验机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领科翔试验设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！