

绿色安全网 泰盛绳网 玉门安全网

产品名称	绿色安全网 泰盛绳网 玉门安全网
公司名称	山东滨州泰盛化纤绳网有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市惠民县姜楼镇工业园
联系电话	15854335378

产品详情

建筑安全网厂家要求各建筑工地在遇到大风、大雾、雨、雪等恶劣天气时停止室外作业，玉门安全网，并及时清除工地及临时设施屋顶的积水、积雪，采取有效的防冻、防滑措施后方可进行正常施工。加强作业人员生活区的管理，严禁将在建工程（包括地下室）作为住宿场所，工人宿舍取暖设施应设专人管理，严禁明火取暖和乱拉、乱接电器，严防窒息、火灾和触电事故发生。重点加强对室内装饰装修工程中进行焊接等明火作业的管理，严格对油漆、木材、保温材料等易燃材料的保管和使用，合理有效配置消防器材，防止发生火灾、爆炸事故。重点做好设备的检测、维修和保养，确保各种安全装置、限位装置有效可靠，提高设备防风能力，严禁设备带病运转，严禁违规作业。

此外，重点加强对建筑工地脚手架、模板支撑、深基坑支护、起重机械设备等易发生群死群伤事故的薄弱部位和重要环节的检查，建筑安全网生产厂家，确保隐患整改到位。冬季建筑施工质量和安全生产情况进行不定期的暗放和抽查，并进行通报。

)安全网分为平网(P)、立网(L)、密目式安全网(ML)。安全网主要由边绳、系绳、筋绳、网绳组成。密目式安全网由网体、环扣、边绳及附加系绳构成。安全网物理力学性能，是判别安全网质量优劣的主要指标。其内容包括：边绳、系绳、网绳、筋绳断裂强力。密目式安全网主要有：断裂强力、断裂伸长、接缝抗拉强力、撕裂强力、耐贯穿性、老化后断裂强力保留率、开眼环扣强力尾阻燃性能。平网和立网都应具有耐冲击性。立网不能代替平网，国标安全网，应根据施工需要及负载高度分清用平网还是立网。平网负载强度要求大于立网，所用材料较多，重量大于立网。一般情况下，平网大于5.5kg，绿色安全网，立网大于2.5kg。

(3)安全网主要使用露天作业场所。所以，必须具有耐候性。具有耐候性材料主要有锦纶、维纶和涤纶。同一张网所用材料应相同，其湿干强力比应大于75%，每张网总重量不超过15kg。阻燃安全网的续燃、阴燃时间不得超过4s。

建筑安全网归属于特殊辛勤劳动防护装备，其功效是在施工人员失败（失足）或建筑装饰材料、物品等

物坠落时，缓解工作人员或物击损害的水平。我厂生产的密目式安全性立网，严格按照现行标准安全防护网规范。采用全新升级聚乙烯塑料单丝，经编而成，具备抗压强度高、阻燃性、耐磨损和pbt材料腐蚀好、延展性好、超低温标准柔韧度好、在湿冷标准下抗压强度不会受到危害、电极化作用等优点，品质踏实，价格合适。我厂建筑安全网关键性能参数:目数相对密度:[目/CM2]国标要求:超过或等于800。我厂商品实检结果超过或等于2000断裂伸长率.长度[国标要求:超过或等于49低值超过或等于44。我厂商品实检结果:横着超过或等于100低值85;竖向超过或等于58低值50破坏性规定:国标要求:人型沙袋重100kg，充许负2kg;冲击性高宽比:1.5m。冲击性后网边[或边绳]不充许断，网体允许平行线长短低于或等于200mm坎坷线长短低于或等于150mm。

绿色安全网-泰盛绳网-玉门安全网由山东滨州泰盛化纤绳网有限公司提供。绿色安全网-泰盛绳网-玉门安全网是山东滨州泰盛化纤绳网有限公司（www.bztshxsw.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。