

过滤器滤芯 态科过滤机 桐城过滤器

产品名称	过滤器滤芯 态科过滤机 桐城过滤器
公司名称	湖北态科工业过滤系统设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市南漳县经济开发区
联系电话	13317556358 13317556358

产品详情

滤芯的选购技巧，真空过滤器，工业拥有品液压油在使用过程中由于种种原因会混进去一些杂质，主要的杂质有机械杂质，水和空气等，这些杂志会造成腐蚀加快，增加机械磨损，降低工作效率，是油品变坏降低设备使用寿命，桐城过滤器，严重时会产生油路堵塞造成生产事故。混凝土输送泵的液压油过滤，工程机械的液压油过滤，液压站液压油的过滤。液压油滤芯用于保护液压系统中特定元件，安装于中压管路中需保护元件的上游，以滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度，并使元件正常工作。

?一般情况下，压缩空气过滤器滤芯大概一到两个月更换一次，当然，也要视情况而定。因为压缩空气过滤器的种类有很多，过滤器滤芯，型号不同，种类不同，滤芯的使用情况和寿命也不相同。所以，要根据自身情况而定。如果是商用压缩空气过滤器，滤芯就要一到两个月更换一次，因其平时使用时间长，运行周期长，要更加注意滤芯的更换。如果是家用压缩空气过滤器，可以两到三个月更换一次滤芯，因其运行时间短，过滤器设备，磨损相对较小，所以更换周期可以长一些。

筒体的压力表是显示过滤气内液体的压力，如果是二级过滤，一道过滤器压力表指数稍小一些是正常现象，随着使用时间的增长，他们的压差会增大，流速减少，这说明滤芯孔隙大多已被堵塞，就要清洗或更换滤芯。在过滤时，使用的压力一般在0.1Mpa左右，能满足生产需要就可以了，随着时间与流量的增加，滤芯微孔被堵塞，压力将会增加，一般不要超过0.3Mpa，高不能超过0.5Mpa。否则滤器滤芯将会被击穿，发生意外事故，如果确定在0.5Mpa以上的可以与我们联系，我们将根据您的要求为您另外加工。

过滤器滤芯-态科过滤机(在线咨询)-桐城过滤器由湖北态科工业过滤系统设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北态科工业过滤系统设备有限公司（www.taikegl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为过滤器、过滤设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!