

石油化工300A发电电焊机

产品名称	石油化工300A发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽发电电焊两用机可选用相应的大泽动力发动机配套，组成固定或移动式两用电站。适用于无电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用，如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。该系列两用机发电电焊可单独使用，也可以少量照明和电焊同时使用。

石油化工300A发电电焊机有汽油和柴油两款，各有其优点，柴油发电电焊机电流有直流和交流，是发电机和电焊机连体的设备，这是一款新的焊机设备，且附带5千瓦的辅助电源，可以是电焊作业的同时进行其他照明灯工作。

型号：TO300A

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：12KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

发动机参数

发动机型号 TO300

发动机类型：双缸风冷柴油发动机

活塞排量：698CC

功率转速: 28HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 2.27L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：65V

焊接电压：22-30V

焊条范围：0-7.0MM

电流调节：0-300A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：980*630*730

结构类型：开架式/手推式

噪音水平7M处 75db

油箱容积：28L

蓄电池：12-8.3V-Ah

净重：190/230

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

大泽发电电焊机都是靠短路电弧来进行焊接的，但直流焊更稳定，用于要求高的场合：直流焊机输出的电流没有“过零点”，不易断弧，电弧稳定，这是他最大的优点。变压器二次电压峰值一定，直流电焊机比交流电焊机空载电压高，更容易引弧。直流电焊机比交流电焊机多出整流部分，成本要稍高一些。大功率的交流电焊机由于最多只能用到两相电，所以容易造成三相用电不平衡，而大功率的直流电焊机都用三相整流就没有这个问题。焊条使用跟焊接材料有关而跟焊机无关。产品用途：广泛应用于气油田、管道、炼化、铁路、市政抢修、施工、铁路、工程应急、户外应急用、钢结构、脚手架使用等。