

绿色铁丝网围栏-圈地铁丝网围栏-景区铁丝网围栏

产品名称	绿色铁丝网围栏-圈地铁丝网围栏-景区铁丝网围栏
公司名称	安平县福嘉丝网制品有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:艾瑞 尺寸:1.8m*3m 丝径:4.0mm
公司地址	安平县南张沃村413号
联系电话	18631858321

产品详情

绿色铁丝网围栏-圈地铁丝网围栏-景区铁丝网围栏

绿色铁丝网围栏-圈地铁丝网围栏-景区铁丝网围栏是护栏网的一种，也是一种非常常见的种类，双边丝护栏网以低碳钢丝为原材料，经过机器焊接而成，在公路以及养殖上有着大量应用，因为性价比最高，广受大众的欢迎。双边丝护栏网又叫双边护栏网是护栏网中的一种，因价格便宜，安装方便受到了广大客户的选择。绿色铁丝网围栏-圈地铁丝网围栏-景区铁丝网围栏产品规格：(1)浸塑丝径4.5mm - - 5.5mm；(2)网孔60mmx120mm (50mmx100mm;50mmx150mm可根据要求定做) 四周双边丝；(3)最大尺寸：2300mmx3000mm；(4)立柱：48mmx2mm钢管浸塑处理；(5)边框：无；(6)附件：防雨帽连接卡防盗螺栓；(7)连接方式：卡接。

绿色铁丝网围栏-圈地铁丝网围栏-景区铁丝网围栏产品优点：1、网格结构简练 美观实用;2、便于运输，安装不受地形起伏限制；3、特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强；4、价格中等偏低，适合大面积采用。绿色铁丝网围栏-圈地铁丝网围栏-景区铁丝网围栏表面处理方式：1、比较便宜快捷的处理方式：冷镀锌，白色；喷塑，绿色，白色，红色，黑色，黄色等等。2、比较普遍的处理方式：浸塑，颜色可选：草绿色，墨绿色，白色，黄色，黑色，红色等等。3、防腐性能效果的处理方式：采用热镀锌后浸塑处理，防腐性能终身。

绿色铁丝网围栏-圈地铁丝网围栏-景区铁丝网围栏的安装注意事项

绿色铁丝网围栏-圈地铁丝网围栏-景区铁丝网围栏安装施工时应注意的几个问题：

1、在安装双边护栏网时要准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。

2、再给护栏的立柱打入过深时，不得将立柱拔出矫正，需将其基础重新夯实后再打入,或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。

3、如果在高速公路的大桥上安装时要安装法兰盘，注意法兰盘的定位和立柱顶面标高的控制。

4、如果将双边护栏网作为防撞护栏使用，双边丝护栏网产品的外观质量取决于施工过程，施工中要重视施工准备和打桩机的组合，不断总结经验，加强施工管理，将隔离网的安装质量得以保证。编织及特点：拧编而成、牢固、美观。

绿色铁丝网围栏-圈地铁丝网围栏-景区铁丝网围栏的用途和表面处理方式介绍

用途：双边护栏主要用于市政绿地、园林花坛、单位绿地、道路、机场、港口绿地围栏。双边丝护栏网产品具有造型美观、花色多样，既起到围栏作用，又起到美化作用。双边丝护栏网具有网格结构简练、美观实用;便于运输，安装不受地形起伏限制；特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强；这种双边丝护栏网价格中等偏低，适合大面积采用。

表面处理方式：比较便宜快捷的处理方式：冷镀锌，银灰色；喷塑，绿色，白色，红色，黑色，黄色等等。比较普遍的处理方式：浸塑，颜色可选：草绿色，墨绿色，白色，黄色，黑色，红色等等。防腐性能效果的处理方式：采用热镀锌后浸塑处理，防腐性能终身。