

柴油发电机公司供应1200KW康明斯发电机组高质量高环保

产品名称	柴油发电机公司供应1200KW康明斯发电机组高质量高环保
公司名称	久烁动力设备（广东）有限公司
价格	1080000.00/台
规格参数	型号:KTA50-G8 输出功率:1200KW（KW） 额定电流:2160（A）
公司地址	东莞市常平镇桥沥村北门工业路
联系电话	0769-87194588 13549348967

产品详情

项 目

内 容

一、柴油发电机组

制造商名称

东莞市隆昌机电设备有限公司

机组型号

LG-C1200GF

常用功率（KW/KVA）

1200KW/1500KVA

备用功率（KW/KVA）

1320KW/1650KVA

额定输出电压（V）

三相四线制 400/230

频率 (Hz)

50

额定转速 (rpm)

1500

额定功率因数

0.8 (滞后)

额定电流 (A)

2160A

型式

无刷励磁 , 自动调速、调压

绝缘等级

H级

机组尺寸 (长 × 宽 × 高) mm

5073 × 2010 × 2510

机组重量(kg)

9700kg

噪声dB(A)

110

启动、停机方式

手动/自动 可调

二、柴油发动机

发动机型号

KTA50-G8

发动机品牌

康明斯

汽缸/行程 (mm)

159*159

排量 (L)

50.3L

压缩比

13.9 : 1

汽缸数量

16

汽缸排量方式

V型

额定转速 (RPM)

1500

最大输出功率 (kW)

1429

燃油消耗率 (g/kw.h)

213

润滑油总容量 (L)

204L

排烟量 (L/s)

4529L/s

类型

四冲程, 中冷, 涡轮增压

冷却方式

自带水箱闭式水冷散热

调速方式

电子调速

启动方式

24V直流电启动

三、交流发电机

发电机型号

发电机品牌

斯坦福

发电机产地

上海

励磁方式

无刷自励磁（带自动稳压装置）

励磁控制方式

AVR

转子、定子线圈绝缘等级

温升等级

H

防护等级

IP21

电压调整范围

$\pm 10\%$

电压波动率（%）

1.0%

瞬态电压调整率（%）

-15% ~ +20%

稳态电压调整率（%）

$\pm 1\%$

电压稳定时间

4S

频率波动率 (%)

0.5%

瞬态频率调整率 (%)

$\pm 10\%$

稳态频率调整率 (%)

3%

频率稳定时间

3S

波形失真率

5%