

# XR-PA6尼龙波纹管防火UL94-V0阻燃尼龙波纹管

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | XR-PA6尼龙波纹管防火UL94-V0阻燃尼龙波纹管       |
| 公司名称 | 嘉兴星瑞塑业有限公司                        |
| 价格   | 310.00/卷                          |
| 规格参数 | 型号:XR-PA<br>规格:AD28.5<br>颜色:黑色,灰色 |
| 公司地址 | 嘉兴市王店镇镇中村23组跳桥头37号                |
| 联系电话 | 0573-82081891 13325739200         |

## 产品详情

产品名称：尼龙波纹管

尼龙波纹管型号：XR-PA

尼龙波纹管材质：PA6，进口尼龙

尼龙波纹管特性介绍：

工作温度: -40 ~ +100 短时可达 +120

产品认证: RoHS

颜色: 黑色、灰色、可定制

特性: 1.抗变形能力强，可以任意扭曲后迅速恢复，不变形、不破损；

2.抗压能力好，可以承受脚踩不变形、不断裂;

3.不含卤素，环保

4.内部平整光滑，穿线容易；可单开口

尼龙波纹管的应用和使用方法：

应用领域: 机械制造、电气绝缘保护、汽车制造, 航空设备, 地铁, 火车、自动化控制等行业

使用方法: 将电线电缆插入管内, 在配上星瑞BGQ、BTF系列软管接头使用即可

备注: 可定做包装长度, 可定做柔软型, 可定做耐高温型 ( 150 )

型号 软管规格 ( AD ) 内径 × 外径 ( mm ) 弯曲半径 ( mm ) 包装单位 ( m )

XR-PA-7.0 AD7.0 4.5 × 7.0 10 200

XR-PA-10.0 AD10.0 6.5 × 10.0 16 100

XR-PA-11.6 AD11.6 8.0 × 11.6 16 100

XR-PA-13.0 AD13.0 10.0 × 13.0 20 100

XR-PA-14.0 AD14.0 11.0 × 14.0 20 100

XR-PA-15.8 AD15.8 12.0 × 15.8 30 100

XR-PA-18.5 AD18.5 14.3 × 18.5 40 100

XR-PA-21.2 AD21.2 17.0 × 21.2 45 100

XR-PA-25.0 AD25.0 20.0 × 25.0 45 50

XR-PA-28.5 AD28.5 23.0 × 28.5 50 50

XR-PA-31.5 AD31.5 26.0 × 31.5 55 50

XR-PA-34.5 AD34.5 29.0 × 34.5 60 50

XR-PA-42.5 AD42.5 36.0 × 42.5 70 50

XR-PA-54.5 AD54.5 48.0 × 54.5 90 25

XR-PA-67.2B AD67.2 56.0 × 67.2 120 20

XR-PA-74.0B AD74.0 63.0 × 74.0 130 20

XR-PA-80.0B AD80.0 69.0 × 80.0 160 20

XR-PA-88.0B AD88.0 76.0 × 88.0 170 20

XR-PA-106.0B AD106 91.0 × 106.0 225 20

XR-PA-108.0B AD108.0 94.0 × 108.0 225 20