

三网合一光纤融合箱、室内光纤网络箱广电网络

产品名称	三网合一光纤融合箱、室内光纤网络箱广电网络
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

三网合一光纤融合箱、室内光纤网络箱广电网络

室外三网合一直熔箱，室内三网合一分纤箱，壁挂式三网合一分线箱，嵌入式三网合一分光箱，抱杆式三网合一光分箱，预埋式三网合一配线箱，挂墙式三网合一楼道箱，楼道三网合一分配箱，防水三网合一分路箱，电杆式三网合一网络箱，中国电信三网合一宽带箱，中国移动三网合一入户箱，中国联通三网融合箱，中国广电网络，中国铁通，中国网通集团，中国长城宽带，FTTH光纤到户，FTTB光纤入户，FTTX光纤到小区，FTTP光纤住宅，型号：12芯16芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯，产品材质：冷轧板金属

技术参数：

- 1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度
- 2.箱门开启角度：180°
- 3.大气压力:70Kpa-106Kpa
- 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B
- 5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB
- 6.插拔耐久性寿命>1000次

7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)

8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

适用性指标：

1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;

2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范；

4.前面操作、安装都相当迅速方便；

5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护；

6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器；

7.产品重量：壁挂式：22KG、镶嵌式：21KG

8.产品材料：冷轧板

9.产品颜色：常规色灰色

10.产品工艺：冲压

配件光纤跳线介绍：

光纤跳线(又称光纤连接器)是指光缆两端都装上连接器插头，用来实现光路活动连接;一端装有插头则称为尾纤。[1] 光纤跳线 (Optical Fiber Patch Cord/Cable)和同轴电缆相似，只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。在多模光纤中，芯的直径是50 μ m~65 μ m，大致与人的头发的粗细相当。而单模光纤芯的直径为8 μ m~10 μ m。芯外面包围着一层折射率比芯低的玻璃封套，以使光纤保持在芯内。再外面的是一层薄的塑料外套，用来保护封套。

分类：光纤跳线按传输媒介的不同可分为常见的硅基，光纤的单模、多模跳线，还有其它如以塑胶等为传输媒介的光纤跳线；按接头结构形式可分为：FC跳线、SC跳线、ST跳线、LC跳线、MTRJ跳线、MP O跳线、MU跳线、SMA跳线、FDDI跳线、E2000跳线、DIN4跳线、D4跳线等等各种形式。比较常见的光纤跳线也可以分为FC-FC、FC-SC、FC-LC、FC-ST、SC-SC、SC-ST等。

单模光纤(Single-mode Fiber)：一般光纤跳线用黄色表示，接头和保护套为蓝色；传输距离较长。

多模光纤(Multi-mode

Fiber)：一般光纤跳线用橙色表示，也有的用灰色表示，接头和保护套用米色或者黑色；传输距离较短

使用注意事项：

光纤跳线两端的光模块的收发波长必须一致，也就是说光纤的两端必须是相同波长的光模块，简单的区分方法是光模块的颜色要一致。一般的情况下，短波光模块使用多模光纤（橙色的光纤），长波光模块使用单模光纤（黄色光纤），以保证数据传输的准确性。

光纤在使用中不要过度弯曲和绕环，这样会增加光在传输过程的衰减。

光纤跳线使用后一定要用保护套将光纤接头保护起来，灰尘和油污会损害光纤的耦合。

如果光纤接头被弄脏了的话，可以用棉签蘸酒精清洁，否则会影响通信质量。

- 1、使用前必须将光纤跳线陶瓷插芯和插芯端面用酒精和脱脂棉擦拭干净。
- 2、使用时光纤最小弯曲半径不小150mm。
- 3、保护插芯和插芯端面，防止碰伤、污染，拆卸后及时带上防尘帽。
- 4、激光信号传送之时请勿直视光纤端面。
- 5、出现人为及其它不可抗因素损坏时应及时更换损坏的光纤跳线。
- 6、安装前应仔细阅读说明书，并在厂家或经销商的工程师指导下进行安装调试。
- 7、光纤网络或系统出现异常情况，可采用故障排除法逐一测试。测试或排除跳线故障时可以先做通断测试，通常可以使用可见激光笔对整个光纤链路打光判断。或者进一步使用精密光纤插损回损仪，测试其各项指标，指标在合格范围内，则跳线指示正常，反之则不合格。

特点：

- 1.插入损耗低
- 2.重复性好
- 3.回波损耗大
- 4.互插性能好
- 5.温度稳定性好
- 6.抗拉性能强

应用：

光纤跳线产品广泛运用到：通信机房、光纤到户、局域网络、光纤传感器、光纤通信系统、光纤连接传输设备、国防战备等。适用于有线电视网、电信网、计算机光纤网络及光测试设备。细分下来主要应用于几个方面。

- 1.光纤通信系统
- 2.光纤接入网

3.光纤数据传输

4.光纤CATV

5.局域网(LAN)

6.测试设备

7.光纤传感器

产品售后服务

为创造品牌,提高企业知名度,树立企业形象,我公司本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“最优惠的价格,最周到的服务,最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺:

一,产品质量承诺:

1,产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

2,对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程,全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。

二,产品价格承诺:

1,为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质品牌产品。

2,在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能,更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。

三,交货期承诺:

产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产,安装,力争满足用户需求。

四,售后服务承诺:

1,服务宗旨:快速,果断,准确,周到,彻底

2,服务目标:服务质量赢得用户满意

3,服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

4,服务原则:产品保修期为十二个月,在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。

销售地区:

辽宁省,吉林省,黑龙江省,河北省,山西省,陕西省,甘肃省,青海省,山东省,安徽省,江苏省,浙江省,河南省,湖北省,湖南省,江西省,福建省,云南省,海南省,四川省,贵州省,广东省。内蒙古,新疆,广西省,西藏,宁夏省,北京

市,上海市,天津市,重庆市。