

# 透明印字热缩管 热缩套管 非标印字热缩管

产品名称	透明印字热缩管 热缩套管 非标印字热缩管
公司名称	深圳市诚盛鑫科技有限公司
价格	.10/个
规格参数	品牌:诚盛鑫 规格:3.0*20mm 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道新田创新工业区
联系电话	0755-29049700 13434400158

## 产品详情

介绍：产品采用优质交联的聚烯烃热缩材料制成，符合Sony-ss-00259,ROHS环保要求，打印的字符经过热收缩之后，即时遇到清洗剂和燃油的侵蚀，也会保持清晰的、耐磨的、标识效果。广泛应用于连接线、电缆线、电线、终端的标识和彩色标记等领域。

工作温度范围：-55 ~ 125

径向收缩比：2:1，纵向收缩率 10%； 使用方便，用烘箱和热风枪加热即可收缩；  
起始收缩温度70 ，完全收缩温度120 ； 环保性能符合Sony与欧盟 RoHS等环保标准。

标准颜色：白、红、黄、绿、蓝、橙、黄色等，可根据客户要求生产其它颜色。

## 技术参数

性能指标	测试方法	性能指
拉伸强度	ASTM D 2671	>14M
断裂伸长率	ASTM D 2671	400% ( m
拉伸强度 (热老化后158 /168小时)	保留70%	
断裂伸长率 (热老化后158 /168小时)	99 ( min )	
阻燃性	SAE-AMS-DTL-23053/4	30秒自
热冲击	250 4hrs	无裂纹.无
低温脆性	无裂纹	
耐压实验	无击穿	
体积电阻率	ASTM D 876	>1014
铜腐蚀 (158 /168小时)	UL 224	通过
吸水率	ASTM D 570	<0.5%

纵向收缩率

0~10%

热缩标示管规格表

规格 (mm)	收缩前尺寸 (mm)		收缩后尺寸 (mm)		标准长度 (毫米/个)	适 (m 1
	内径	壁厚	内径	壁厚		
2.5	$3.0 \pm 0.2$	$0.18 \pm 0.05$	1.3	$0.38 \pm 0.1$	$10 \pm 2$	1
3.0	$3.5 \pm 0.2$	$0.18 \pm 0.05$	1.5	$0.4 \pm 0.1$	$10 \pm 2$	1
5.0	$5.5 \pm 0.2$	$0.28 \pm 0.05$	2.5	$0.56 \pm 0.1$	2.6—4.5	