

环保阻燃超薄PE热缩管 彩色热缩管

产品名称	环保阻燃超薄PE热缩管 彩色热缩管
公司名称	深圳市诚盛鑫科技有限公司
价格	.50/米
规格参数	品牌:诚盛鑫 型号:CSX-2(z) 规格:3.0mm
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道新田创新工业区
联系电话	0755-29049700 13434400158

产品详情

薄壁柔软阻燃型热缩管

型号：CSX-2(CB)

产品简介：超薄、低温快速收缩、柔软、阻燃等特点，适用于要求收缩温度低、收缩速度快和需要在空间狭窄的地方完成收缩的特定场合，不仅能缩短安装时间，而且能够避免温度敏感型元件受损，广泛用于线束绝缘与保护。

性能和用途

工作温度：-55 +125

收缩温度：70 -100

收缩倍率：2:1

耐压等级：300V

环保标准：符合Sony-SS-00259与欧盟RoHS等

标准颜色：黑（非标准颜色可按要求生产）

技术指标

测试项目

测试方法

典型数据

工作温度

IEC 216

-55 至 +125

拉伸强度

ASTM D 2671

>14MPa

断裂伸长率

400%

偏壁率

<20%

纵向收缩率

UL224

± 5%

热老化后拉伸强度

ASTMD 2671

158 /168小时

13MPa

热老化后伸长率

158 /168小时

>300%

击穿强度

IEC243

>20KV/mm

体积电阻率

IEC93

>1014 .cm

阻燃性

VW-1 UL 24

通过

铜稳定性

通过

产品规格 (公制)

标准尺寸

(mm)

供应尺寸 (mm)

收缩后尺寸 (mm)

标准长度

(米/盘)

内径 (最小值)

内径 (最大值)

壁厚 (标准)

1.0

1.0 ± 0.2

0.50

0.20

200

1.5

1.5 ± 0.2

0.75

2.0

2.0 ± 0.2

1.00

2.5

2.5 ± 0.2

1.25

0.25

3.0

3.0 ± 0.3

1.50

3.5

3.5 ± 0.3

1.75

4.0

4.0 ± 0.3

2.00

5.0

5.0 ± 0.3

2.50

0.28

100

6.0

6.0 ± 0.4

3.00

7.0

7.0 ± 0.4

3.50

8.0

8.0 ± 0.4

4.00

9.0

9.0 ± 0.4

4.50

10.0

10.0 ± 0.5

5.00