

LED地面灯带

产品名称	LED地面灯带
公司名称	深圳市创晟半导体照明有限公司
价格	14.00/套
规格参数	品牌:创晟 电压:24 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡华丰第一科技园A
联系电话	0755-61968119 13058155846

产品详情

地面灯带光源采用全自动KB2600固晶机、KS-ELITE焊线机、M25-1500点胶机等设备封装，封装工艺与技术来自美国与日本，封装技术达同行业领先水平；光源DPMO（百万机会缺陷数）PPM值为：30-70，可达100000小时（20年）以上；

地面灯带防水性能达IP67，灯具内部全灌高档、高分子硅胶防水，密封圈采用进口耐老化硅橡胶原料，双重防水，采用高耐老化橡胶实芯铜芯线，出线位置采用优质不锈钢防水锁头，玻璃和型材直接采用进口硅橡胶粘结抗老化，适应各种温差。

一、地面灯带综合参数:功率：15W；灯体材质：铝合金；光源类型：5050贴片灯珠；光源数量：60PCS；输入电压：DC24V；灯具尺寸：W52*H91*L1000mm；灯板材质：1.5mm厚度双层铝基板；发光角度：45°，60°，120°；发光效果：单色常亮，彩色渐变，全彩数码追光流水等；色温：冷光，正白，暖光；工作环境温度：-25°-65°；工作环境湿度：10-90%RH；

二、地面灯带灯体特点：1、采用高导热系数的铝合金材料，阳极氧化或表面喷涂处理，端盖由铝合金高压压铸，耐移横击性好；2、采用钢化玻璃面罩，玻璃表面用高温釉化处理，灯具内镀高温防眩光及防紫外线釉；3、灯体散热结构首创流道设计，比一般结构增加散热面积80%，散热速度增加50%；4、表面钢化玻璃与灯体保持平行一致，无翘起及型材变形现象；5、使用专利防水透气螺栓，保持灯具内外气压平衡，防止灯具内出现凝露现象。

三、地面灯带元器件性能：1、驱动器件（IC）：

美国德州高功率驱动器件，利浦数据通讯器件，飞利浦稳压器件；2、PCB（印刷电路板）：采用1.6mm厚度全铝线路板，成熟稳定的电路设计，元器件全自动贴片生产；3、灯具光源炫光小，无辐射，使用中不产生有害物质；4、LED工作电压低，采用直流驱动方式，超低功耗（单管0.03W-0.06W），电光功率转换接近100%，在相同照明效果下比传统光源节能60%以上，LED的环保效益更佳；5、LED灯具光谱中没有紫外线和红外线，没有污染，不含汞元素，可以安全触摸，属于典型绿色照明光源。

四、地面灯带控制方式：1、DMX512控制：采用DMX512国际通用协议，内置协议驱动可以直接通过串口跟控台相连；2、同步控制：通过电脑DVI数据串口直接控制，可实时显示电脑桌面的动画效果；3、异步控制：外置专用控制盒，SD卡内置多种常用变化程序，若客户有不同要求可以单独写程序考进SD卡即可；4、控制范围数量视施工现场而定，根据灯具本身像素点以及控制器端口不同的控制数量可单独设计；5、信号线选择：100米以使用超五类双屏蔽网线，100米-500米用多模光纤，1000米以外用交换机加单模光纤。

五、产品图片：