

PA66 A3UG5 25%玻璃纤维增强材料

产品名称	PA66 A3UG5 25%玻璃纤维增强材料
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	32.00/千克
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:A3UG5 产地:德国PA66
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

PA66 A3UG5 25%玻璃纤维增强材料

特性：良好的

加工溶体温度: 280-300 ° C

用途：电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

尼龙PA66) 是用量最大用途最广的工程塑胶，广泛用于机械，汽车，电器，纺织器材

，化工设备，航空，冶金等领域。成为各行业这不可缺少的结构材料，其主要特点有：

1：优良的力学性能，尼龙的机械强度高，韧性好。

2：自润性，良好的耐摩擦性能，尼龙具有良好的自润性，摩擦系数小，从而作为传动部件其使用寿命长。

3：良好的热性能，高温尼龙 (PA6T,PA9T,PA46 , PPA)热变形温度高，可以再150 温度长期使用，PA66经过玻纤增强，热变形温度可以到250 以上。

4：优异的电绝缘性能，尼龙的体积电阻高，耐击穿电压高，是优良的电气，电器绝缘材料。

5：优良的耐气候性。

6:吸水性，尼龙吸水性大，饱和水可达到3%以上，在一定程度会影响制件的尺寸稳定性，这也是尼龙的缺点。

本公司免费提供原料：物性表，UL黄卡，随货同行(提供)SGS,MSDS,FDA,LFGB,USP,COA,PFOS,

ROSH/SONY等资料。