

钢丝编织铁氟龙软管 化工管道

产品名称	钢丝编织铁氟龙软管 化工管道
公司名称	衡水康宏橡塑制品有限公司-石家庄办事处
价格	.00/个
规格参数	用途:化工管道 材质:聚四氟乙烯管 公称外径:3.2~600 (mm)
公司地址	中国 河北 衡水市 河北石家庄、衡水
联系电话	86 0318 5267998 15076117552

产品详情

用途	化工管道	材质	聚四氟乙烯管
公称外径	3.2~600 (mm)	壁厚	2 (mm)
外观	不锈钢丝编织	长度	50 (m)

铁氟龙软管(聚四氟乙烯波纹管, 四氟波纹管,特氟龙波纹管,teflon hose),英文缩写为ptfe,聚四氟乙烯(f4,ptfe)具
能:耐高温—长期使用温度200~260度,耐低温—在-100度时仍柔软;耐腐蚀—能耐王水和一切有机溶剂;耐气候
寿命;高润滑—具有塑料中最小的磨擦系数(0.04);不粘性—具有固体材料中最小的表面张力而不粘附任何
理惰性;优异的电气性能,是理想的c级绝缘材料。铁氟龙为塑胶中耐温最高(280)、耐电最高(45kv/mm
抗粘、最滑溜、耐磨之工程塑胶材料,而广泛用于机械、汽车、电子、化工、阀门等零件。铁氟龙软管广泛用
、机械工业;其中绝缘套管由于耐高温、耐电压(300v)而广用于航天、汽车、医疗、电子变压器、通讯等科
聚四氟乙烯管安装在压力管道中的主要承压件,同时对聚四氟乙烯管起保护作用,根据管道中的压力大小及应
或多层的不锈钢丝或钢带进行是由按一定的参数编织而成,形成耐高压的聚四氟乙烯软管。铁氟龙软管连接方
法兰连接,油任连接,螺纹连接,快速接头,以及直接与管件连接,以管卡或金属丝固定。我公司亦可根据用
连接方式。可提供dn10-150mm,长度20-20000mm的铁氟龙龙波纹管,欢迎来电咨询。

聚四氟软管产品链接 无网套四氟螺旋管

ptfe聚四氟乙烯波纹管

ls203 无编网螺旋管型

ls204 无编网螺旋管法兰型

带网套四氟高压软管

内衬直管型	图片	内衬螺旋管型
lk101 中压编网接头型		ls201 高压编网法兰内嵌型
lk102 中压编网接头防震型		ls202 高压编网法兰内嵌型(可负)
lk103 外层编网法兰型		ls205 编网接液型
lk104 双层编网防震型		ls206 编网接液型(可负压)
lk105 高压编网型		

Ik106 超高压编网型