

机动车液压制动软管 天然橡胶

产品名称	机动车液压制动软管 天然橡胶
公司名称	衡水康宏橡塑制品有限公司-石家庄办事处
价格	5.00/米
规格参数	材质:天然橡胶 用途:汽车摩托车制动系统 工作温度: 120 ()
公司地址	中国 河北 衡水市 河北石家庄、衡水
联系电话	86 0318 5267998 15076117552

产品详情

材质	天然橡胶	用途	汽车摩托车制动系统
工作温度	120 ()	公称外径	10.5 (mm)
壁厚	3.65 (mm)	长度	0.3~5 (m)

液压制动软管：液压制动软管：

用途：供汽车液压制动系统传递压力用。特性：胶管采用高强度多股聚酯线、柔性好、抗爆裂、拉伸强度高，内容积膨胀量低。胶管耐臭氧、耐低温屈挠性和高温相溶性好，性能及佳，制动效果稳定可靠。

用途	内径		外径 mm	工作压力		爆破压力		重量 g/m
	in	mm		bar	psi	bar	psi	
液压制动	1/8	3.2	10.5	276	4000	490	7100	91
	3/16	4.8	12.5	276	4000	345	5000	129

关键技术指标：

高压：爆破压力>49mpa(3.2mm内径)

低膨胀：saej1401要求6.9mpa下，体积膨<1.08cc/m