

Ultramid无卤红磷阻燃PA66 巴斯夫A3X2G7

产品名称	Ultramid无卤红磷阻燃PA66 巴斯夫A3X2G7
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:A3X2G7 产地:德国PA66
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

Ultramid无卤红磷阻燃PA66 巴斯夫A3X2G7 上海 北京 浙江喜欢现货供应

性能介绍：玻璃纤维增强材料, 35% 填料按重量

刚性，高强度，良好的电气性能，良好的稳定性。

巴斯夫 Ultramid系列模塑复合材料包括PA6、PA66、各种聚酰胺共聚物（如PA66/6）及半族聚酰胺。Ultramid的特点在于具有良好的机械强度、刚度和热性。同时，此种材料在低温下亦十分坚韧，具有良好的性能，且易于加工。凭借其优异的性能，此种材料几乎成为各类元件和机械部件必不可少的生产原料，同时亦可用于制造高品质电绝缘材料，并能多种特殊应用需求。未增强Ultramid A,B(尼龙6,66) A3K—注塑级。含剂，流动性好。适合电器绝缘制品和工程零件。A3W—注塑级，耐热老化。适于长期高温使用的零件。B3S—注塑级。容易流动，固化快，含剂。适合薄壁制品如罩，夹具，销钉，夹板等，紧固件。增强Ultramid(尼龙66) A3EG10—注塑级，50%玻纤增强。尺寸性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合需要高刚性的电器绝缘制品和机械零件等。A3EG3—注塑级，15%玻纤增强。性好。适合机械部件，绝缘材料以及中等刚性外壳等。A3EG6—注塑级，30%玻纤增强。尺寸性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合受况下的电器绝缘制品和机械零件等。

PA性质：结晶性热可塑性塑料,有明显熔点,Nylon6 Tm为220-230 ,Nylon66则为260-270 ,Nylon本身具吸水基故有吸水性,成形前须干燥,温度过燥则尼龙粒变色。优点：1,具高抗张强度；

2,耐韧,耐冲击性特优；3

,自润性,耐磨性佳,耐性优；

4,低温特性佳；

5,具自熄性；PA66用途：广泛应用于机械,仪器仪表,汽车部件,电子电气,铁路,家电,通讯,纺机,体育休闲用品,油管,油箱及一些精密工程制品。电子电器：连接器,卷线轴,计时器,护盖断路器,开关壳座汽车：散热风扇,门把,油箱盖,进气隔栅,水箱护盖,灯座工业零件：椅座,自行车输框,鞋底座,纺织梭,踏板,滑轮..

广裕塑胶原料有限公司是一家专业从事塑胶原料销售的诚信企业。公司成立于2009年2月，位于中国塑胶原料集散地樟木头塑胶原料市场。本公司还长期供应PA6、PA66、PBT、、POM、PC，PC/ABS ABS CPE,K胶等公司货源充足，品种齐全，价格合理。代理台湾长春韩国工程韩国三星全系列产品.....；与客户建立“互信、互惠、互利”的长期合作关系；公司以“充足的货源、诚信的合作”之营销理念为客户提供优质服务，以求更好的发展，共创双赢。我公司以优质的产品 & 诚信的服务在塑胶原料销售行业中赢得了良好的口碑，并深受广大客户的信赖。