

日本东丽PA66 CM3001-N 纯树脂PA66

产品名称	日本东丽PA66 CM3001-N 纯树脂PA66
公司名称	东莞市三诚（广裕）塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:日本东丽 型号:CM3001-N 产地:东丽PA66
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心14栋207房（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

日本东丽PA66 CM3001-N 纯树脂PA66 多少钱一公斤？日本东丽PA66 CM3001-N 纯树脂PA66 哪里有卖？日本东丽PA66 CM3001-N 纯树脂PA66 浙江代理商。

美国杜邦系列PA66

美国杜邦PA66 101F	高流动防火V2尼龙
美国杜邦PA66 101L	注塑级，脱模性良好
美国杜邦PA66 103HSL	纯树脂热稳定
美国杜邦PA66 408HS	纯树脂热稳定,高抗冲击强度
美国杜邦PA66 408L	超韧超高抗冲击
美国杜邦PA66 ST801	纯树脂，超韧耐寒抗冲
美国杜邦PA66 ST801HS	超韧耐寒抗冲，良好的热稳定性
美国杜邦PA66 FR15	纯树脂无卤防火V0
美国杜邦PA66 FR7025V0F	纯树脂无卤防火V0
美国杜邦PA66 FR7026V0F	无卤阻燃PA66

美国杜邦PA66 FR50	25%玻纤增强,防火V0
美国杜邦PA66 FR60	30%玻纤增强,防火V0
美国杜邦PA66 8018	14%玻纤增强,超韧超高抗冲击
美国杜邦PA66 8018HS	14%玻纤增强,超韧超高抗冲击良好的热稳定性
美国杜邦PA66 FE5171	33%玻纤增强 FDA认可食品级尼龙
美国杜邦PA66 70G13L	13%玻纤增强 高强度
美国杜邦PA66 70G33L	33%玻纤增强 高强度
美国杜邦PA66 70G43L	43%玻纤增强 高强度高钢性
美国杜邦PA66 70G50L	50%玻纤增强 高强度高钢性
美国杜邦PA66 70G33HS1-L	33%玻纤增强 高强度耐热老化
美国杜邦PA66 70G43HS1-L	43%玻纤增强 高强度耐热老化
美国杜邦PA66 80G33L	33%玻纤增强 超高抗冲击强度
美国杜邦PA66 82G43L	43%玻纤增强 超高抗冲击强度

2:巴斯夫系列PA66

德国巴斯夫PA66 A3W	纯树脂UL94防火V2 高流动PA66
德国巴斯夫PA66 A3K	纯树脂,高流动,良好的热稳定性尼龙
德国巴斯夫PA66 C3U	无卤防火纯树脂 UL94-V0 高韧性
德国巴斯夫PA66 A3X2G5	25%玻纤增强 无卤红磷阻燃PA66
德国巴斯夫PA66 A3X2G7	35%玻纤增强 无卤红磷阻燃PA66
德国巴斯夫PA66 A3EG3	15%玻纤增强 高强度
德国巴斯夫PA66 A3EG6	30%玻纤增强尼龙
德国巴斯夫PA66 A3EG7	35%玻纤增强PA66
德国巴斯夫PA66 A3EG10	50%玻纤增强 高强度高钢性尺寸稳定
德国巴斯夫PA66 A3WG3	15%玻纤增强 高强度耐热老化
德国巴斯夫PA66 A3WG6	30%玻纤增强 高强度耐热老化

德国巴斯夫PA66 A3WG7	35%玻纤增强 高强度耐热老化
德国巴斯夫PA66 A3WG10	50%玻纤增强 高强度耐热老化
德国巴斯夫PA66 A3HG3	15%玻纤增强
德国巴斯夫PA66 A3HG5	30%玻纤增强
德国巴斯夫PA66 A3UG5	25%玻纤增强 无卤无磷阻燃 防火V0级
德国巴斯夫PA66 A3WC4	20%碳纤增强导电尼龙

3:日本东丽系列PA66

日本东丽PA66 CM3001-N	纯树脂尼龙 防火V2 未强化
日本东丽PA66 CM3014	尼龙纯树脂
日本东丽PA66 CM3004-V0	无卤防火V0 纯树脂
日本东丽PA66 CM3004G-15	15%玻纤增强 UL94-V0级
日本东丽PA66 CM3004G-30	30%玻纤增强 UL94-V0级
日本东丽PA66 CM3001G-15	15%玻纤增强
日本东丽PA66 CM3006G-15	15%玻纤增强
日本东丽PA66 CM3006G-30	30%玻纤增强
日本东丽PA66 CM3001G-30	30%玻纤增强

4:日本旭化成系列PA66

日本旭化成PA66 1300S	纯树脂尼龙66 平衡流动性
日本旭化成PA66 FR200	无卤无磷防火 UL94-V0级纯树脂
日本旭化成PA66 FR370	无卤无磷防火 UL94-V0级纯树脂 可焊接
日本旭化成PA66 1300G	33%玻纤增强 高强度高抗冲
日本旭化成PA66 1402G	30%玻纤增强 高强度耐热老化性良好

5:法国罗地亚系列PA66

法国罗地亚PA66 B50H1	无卤无磷防火 UL94-V0级纯树脂
法国罗地亚PA66 A221	注塑级纯树脂 刚性和尺寸稳定性良好
法国罗地亚PA66 A230F	注塑级纯树脂 良好的低温抗冲击性

法国罗地亚PA66 A218	纯树脂尼龙66 良好热稳定
法国罗地亚PA66 A246M	超韧超高抗冲击强度尼龙66
法国罗地亚PA66 A20V25	25%玻纤增强 无卤红磷防火V0
法国罗地亚PA66 A20V35	35%玻纤增强 无卤红磷阻燃 UL94-V0
法国罗地亚PA66 A216V30	30%玻纤增强 良好的热稳定性
法国罗地亚PA66 A216V30Y17	玻纤含量30% 和热保护稳定剂
法国罗地亚PA66 A216V50	玻纤增强50% 低吸收尺寸稳定
法国罗地亚PA66 A218V30	30%玻纤增强 耐高温热稳定
法国罗地亚PA66 A218V25	33%玻纤增强 耐高温热稳定
法国罗地亚PA66 A218V40	40%玻纤增强 高强度高钢性尺寸稳定
法国罗地亚PA66 A218V45	45%玻纤增强 高强度高钢性尺寸稳定

售前服务

咨询服务：随时欢迎广大新老客户来电咨询，所括材料的价格，原厂授权代理型号证书齐全产品种类齐全，甚至是市场相关信息，广裕将为您们提供专业的服务。

试料服务：在大量采购之前，可域塑胶公司可以为您提供样品试料。

推荐服务：广裕塑胶会根据客户要求，运用自身的专业知识为客户推荐适合客户的材料。

供货服务：我们公司在要客户下订单后时间发货，急客户之所急，并选择适合的发货方式，包括物流方的选择等。

售后服务

跟踪服务：若是物流发货，请及时检查到货是否有破包、潮湿，原料外漏等现象。如货物未及时到达请及时联系我们。

诚信服务：广裕塑胶保证提供的产品全是原厂原包。

开具：我司可以根据客户要求开具相应税点的。

物流通知：江浙沪25KG我司会安排**快递**一天内送到、一吨以上、我司会安排物流运输、外省2到3天到达。