

机械橡胶密封件 玛丝商贸 密封件

产品名称	机械橡胶密封件 玛丝商贸 密封件
公司名称	石家庄玛丝商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄市建设北大街179号汇金大厦
联系电话	15133167590

产品详情

O形密封圈规格及标准

O形密封圈规格及标准：O形圈规格型号主要有UHSO形圈规格，UHPO形圈规格，UNO形圈规格，DH O形圈规格，活塞杆O形圈规格，耐高温O形圈，耐高压O形圈，耐腐蚀O形圈，橡胶密封件价格，耐磨损O形圈。O形圈的标准主要有国标GB 1235-76，国标GB3452.1-92；日标P TYPE，G TYPE，S TYPE，SS/V TYPE，F TYPE；美标AS568，机械橡胶密封件，英标系列；欧标系列O型圈技术要求包括外观要求、密封件，密封圈，液压密封件，密封件，O型密封圈尺寸要求和材料物理性能要求。外观要求符合GB/T3452.2-2007；材料要求符合HG/T2579-2008；尺寸要求符合GB/T3452.1-2005。

安装O形圈(O型橡胶密封圈)的要求

安装O形圈(O型橡胶密封圈)的要求，在安装O形圈(O型橡胶密封圈)之前，检查以下各项：1.引入角是否按图纸加工 锐边是否倒角或倒圆;2.内径是否去除毛刺 表面有无污染;3.密封件和零件是否已涂抹润滑脂或润滑液(要保证弹性体的介质相容性，推荐用所密封的液体来润滑);4.不得使用含固体添加剂的润滑脂，如二硫化钼、硫化锌。正确的安装密封件，密封圈，液压密封件，O型密封圈可以增加密封圈的使用寿命。

在新的欧洲密封质量标准中出现和强调泄漏率。我国产品的泄漏率一般在10-1mg/s级，而欧洲的密封件，橡胶密封件，联轴器，皮带轮已经出现了

泄漏率达10-4mg/s级的高强石墨复合板!就设备来讲，绝大多数密封件，联轴器，皮带轮企业拥有的仅是几台陈旧的编织机、几台土制的缠绕机、简易的冲齿机和剪切机等，依赖于老工人的能力组织生产；而很多厂家的设备长期处于生产任务不饱和状态。就质量管理来讲，绝大多数企业依靠操作工的熟练程度来做好产品，并没按照规范的工艺标准进行生产，也必要的管理手段。

机械橡胶密封件-玛丝商贸-密封件由石家庄玛丝商贸有限公司提供。石家庄玛丝商贸有限公司 (www.sjzmasi.com) 实力雄厚，信誉可靠，在河北石家庄的密封件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领玛丝商贸和您携手步入辉煌，共创美好未来！