

# 插卡式有源吸顶喇叭/有源壁挂喇叭生产厂家

产品名称	插卡式有源吸顶喇叭/有源壁挂喇叭生产厂家
公司名称	深圳市富士威科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共乐社区旭生西发B区1栋 厂房6层（注册地址）
联系电话	18928449535

## 产品详情

插卡式有源吸顶喇叭、插卡式有源壁挂喇叭、插卡式有源防水音柱，深圳市富士威科技有限公司生产介绍插卡式有源吸顶喇叭，生产商插卡式有源吸顶天花喇叭插卡U盘式有源喇叭广播。公司主要产品IP网络广播主机/服务器，IP网络广播音柱，户外防水音柱，IP网络广播控制中心主机、功放，IP网络广播话筒，IP壁挂终端，IP网络音响、对讲话筒、网络话筒，校园网络广播主机，广播音箱，纯后级广播功放，定压功放，室外草坪音箱，园林/草地/景区/公园/石头/假山/小区音箱，IP网络广播主机，IP网络号角、扬声器，IP网络广播终端、功率放大器，扩声系统、线阵音箱、会议系统，会议系统话筒，演出音箱、功放等。

作为中国智能公共广播系统的发起者，是目前国内规模较大、市场占有率领先的公共广播专业制造商。以产品质量第一、用“心”服务为宗旨！全面通过《中国强制“3C认证插卡式有源吸顶天花喇叭插卡U盘式有源喇叭”》及《欧洲“CE认证”》《插卡式有源吸顶天花喇叭插卡U盘式有源喇叭中国质量“CQC认证插卡式有源吸顶天花喇叭插卡U盘式有源喇叭”》《2004-2008》、2009《全国产品质量过硬.信誉保证放心品牌》、《2006-2012》等。

插卡式有源吸顶喇叭生产商DSP-9000性能规格参数表

插卡式有源吸顶天花喇叭插卡U盘式有源喇叭型号 AP-680

插卡式有源吸顶天花喇叭插卡U盘式有源喇叭输出功率 6w-10w

插卡式有源吸顶天花喇叭插卡U盘式有源喇叭输入灵敏度 450mv

插卡式有源吸顶天花喇叭插卡U盘式有源喇叭输出频响 70hz-18khz/1w, ± 0.5db

插卡式有源吸顶天花喇叭插卡U盘式有源喇叭谐波失真 20hz-20khz/1w, 0.05%

插卡式有源吸顶天花喇叭插卡U盘式有源喇叭阻尼系数 >200@8 /400hz

插卡式有源吸顶天花喇叭插卡U盘式有源喇叭转换速率 30v/us

插卡式有源吸顶天花喇叭插卡U盘式有源喇叭通道分离度 >75db(无计权)

插卡式有源吸顶天花喇叭插卡U盘式有源喇叭信噪比 >98db(无计权)

插卡式有源吸顶天花喇叭插卡U盘式有源喇叭放大器类型 d类

插卡式有源吸顶天花喇叭插卡U盘式有源喇叭指示类型 电源、通道信号

插卡式有源吸顶天花喇叭插卡U盘式有源喇叭保护类型 过载保护

插卡式有源吸顶天花喇叭插卡U盘式有源喇叭高音调节  $\pm 10$ db

插卡式有源吸顶天花喇叭插卡U盘式有源喇叭低音调节  $\pm 10$ db

插卡式有源吸顶天花喇叭插卡U盘式有源喇叭输入类型 欧式端子平衡、莲花座、6.5插孔

插卡式有源吸顶天花喇叭插卡U盘式有源喇叭适用电源 220v-240v/50hz-60hz

插卡式有源吸顶天花喇叭插卡U盘式有源喇叭产品尺寸 210 × 62mm 185mm

插卡式有源吸顶天花喇叭插卡U盘式有源喇叭净重 2.7kg (1对)

插卡式有源吸顶天花喇叭插卡U盘式有源喇叭名称：20W 6.5" 高保真天花喇叭 HME-650

类型：高保真 插卡式有源吸顶天花喇叭插卡U盘式有源喇叭喇叭

描述：插卡式有源吸顶天花喇叭插卡U盘式有源喇叭：

额定输出功率大小为：20W；在分频器的设计上，适当衰减中频成份；采用优质的同轴二音路高保真喇叭和音频专用的优质电感电容，增加高/低音喇叭单元专用保护元件；材质选用顺性较详细描述产品特点：

AP-680，对应额定输出功率大小为：20W；

在分频器的设计上，采用先进、科学的选点频率衰减，适当衰减中频成份；

采用优质的同轴二音路高保真喇叭和音频专用的优质电感电容，特增加高/低音喇叭单元专用保护元件，以防负重时损坏产品；

同轴喇叭，低音采用橡皮边，分别为6.5 的高保真低频喇叭单元，材质上选用顺性较好的编织复合材料纸盆，使低音区域的还原性能更加逼真，频响范围更宽；高音单元则选用当下流行的新型绢丝音膜球顶式高音喇叭，在高频区域的还原性能更加清晰、响亮；

高频区域增加了正/负6db高频增益衰减功能，使低频丰满沉稳，中音圆润，高音响亮；

经/低音喇叭单元的完美结合，使得整个喇叭在声音的还原性上，频段定位更准确，音色与音质表现更加完美；

高保真立体声输出效果，音色表现立体感强、音质效果非同凡响，且抗干扰性极强；

乳白色的金属网面，更易融入室内装修环境；

螺丝锁扣固定安装方式，让喇叭安全、稳固地运行在天花板上，且不易脱落；

适合安装在有天花板的室内环境。

高保真喇叭参数：

AP-680 插卡式有源吸顶天花喇叭插卡U盘式有源喇叭家庭背景音乐系统高保真天花喇叭相关参数

额定功率（PHC）20W

\*大功率 40W

额定阻抗 4 /8

声压1kHz/1m/1W 103db

\*大声压 116db

有效频率范围 50Hz-20KHz

正面\*大直径 248mm

开孔直径 216mm

高度 105mm

净重 1.96Kg