

工程车避免车厢粘土的好方法 安卸车快滑板 避免车厢粘土

产品名称	工程车避免车厢粘土的好方法 安卸车快滑板 避免车厢粘土
公司名称	德州万德橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县西塘工业区
联系电话	15066566065

产品详情

我公司生产的超高分子量聚乙烯板材因具有以下优越性能，应用在车厢内部可以有效的防止物料粘附、粘结车厢，防止车厢冻结卸不下，防酸碱保护车体，可做到卸得快，卸得干净，泥头车避免车厢粘土的好方法，不用清理，省时小力，有效降低使用成本，杜绝车辆翻车危险，提高车的使用效率和使用年限。是我公司为广大司机朋友量身定做解决车厢粘结难卸、低温冻结卸不下难题极为有效的产品。

的的

如何才能让工程自卸车、翻斗车、泥头车、渣土车车厢不粘料好卸车？万德橡塑不粘料车厢增滑板为您解忧。

我公司供应专利产品高分子不粘料系列车厢底板，所具有的自润滑性是现有材料中性能超高的，冲击能吸收值在所有塑料中为高值，自卸车避免车厢粘土的好方法，消音效果很好；化学稳定性很高，在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀介质及有机介质的作用。抗粘附能力极强，避免车厢粘土，完全卫生环保，可用于接触食品和药物。有效解决物料运输中腐蚀车厢粘连车厢板卸车不干净，需要人工清理等缺点。

厚度：5mm/6mm/8mm/10mm/12mm/15mm/16mm/20mm

长度：4.8m/ 5.2m/ 5.6m / 6.3m / 8.6m

宽度：1.1 m ---2.4m

另我公司可根据客户所需定制各种尺寸，工程车避免车厢粘土的好方法，做到让客户省心省力省钱，欢迎广大客户来电咨询订购。

我公司生产的超高分子聚乙烯车厢板，由于它具有极强的自润滑性及不粘性、优良的耐磨性，安装在于车厢底部，可在装土、装煤、水泥、石灰、矿粉、盐、谷物类粉状材料和湿黏物料的过程中，可防止粉状材料对车厢等储运设备的粘附现象，防止低温冻结卸不下，保证稳定运输和设备正常运转，降低成本，提高车辆运输和设备运行效率。汽车货斗的衬里可以显著提高卸货的速度。多年使用效果明显，尤其对于黄土、湿土、露天煤矿开采工程车再不会为沾料而发愁。