

湖北忠欢噪音处理公司 湖北冷却塔隔音降噪

产品名称	湖北忠欢噪音处理公司 湖北冷却塔隔音降噪
公司名称	湖北忠欢噪音治理科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区三里镇银湖大街
联系电话	13429814576 13429814576

产品详情

湖北忠欢噪音治理科技有限公司注册资金一千零八万，是一家专业从事环境噪音、空调噪音、噪声治理、隔音降噪，冷却塔隔音降噪，隔音消音治理、噪音处理、工业噪声治理、振动综合治理与技术研发的公司。

加装进、排风消声器

为了最大限度满足制冷机组的冷却通风量，在吸、隔声房的两侧面分别安装进风消声器。用于满足机组运行时的新风要求和消声要求。在吸、隔声房的顶部的排风口加装排风消声器吸收排风气流噪声，排风消声器与制冷机组排风口采用导风管连接。消声插片为活络结构，可以从消声器中抽出，以便检修消声器。进、排风消声器型钢安装支架与原有制冷机组脱开，自成体系，避免产生共振现象。

湖北忠欢噪音治理科技有限公司注册资金一千零八万，是一家专业从事环境噪音、空调噪音、噪声治理、隔音降噪，隔音消音治理、噪音处理、工业噪声治理、振动综合治理与技术研发的公司。

冷却塔噪声特点

冷却塔噪声的治理目标原则是应将敏感点（受噪声影响位置）的噪声级控制在相应于当地环境的噪声国家标准范围以内。

大型冷却塔的噪声属于中、高频稳态噪声（不同工况时也存在全频带噪声），其特性如下：

- 1、淋水噪声属面声源，其近距离的衰减特性介于面声源与线声源之间；
- 2、冷却塔进风口处（风机处）噪声在85dB左右，且沿高度方向噪声值变化不大；

3、频谱特性中，峰值一般位于4000Hz左右，低频和高频的声强级都较高，特别是低频声，有传播远且不宜衰减的特性。当多座冷却塔成群布置时，多个冷却塔之间的噪声强度具有叠加增强趋势。

4、冷却塔产生的噪声波长噪0.02-1.360m之间，其中以波长为0.085m的声波为主；

湖北忠欢噪音治理科技有限公司注册资金一千零八万，是一家专业从事环境噪音、空调噪音、噪声治理、隔音降噪，隔音消音治理、噪音处理、工业噪声治理、振动综合治理与技术研发的公司。

对于冷却塔的接水噪声，可以使用消声垫铺设接水盘，能够降低淋水噪声。

然后是针对冷却塔部分振动噪声，可以在冷却塔的动安装弹簧类型的软性减振器，冷却塔管路、支架都是用软性支撑、软性连接，可以降低振动带来的噪声。

湖北忠欢噪音处理公司-湖北冷却塔隔音降噪由湖北忠欢噪音治理科技有限公司提供。湖北忠欢噪音处理公司-湖北冷却塔隔音降噪是湖北忠欢噪音治理科技有限公司（360zyzl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：冷经理。