

# 雅居欧式建筑材料厂家 排烟管道水泥水泥排烟管道厂家批发

产品名称	雅居欧式建筑材料厂家 排烟管道水泥水泥排烟管道厂家批发
公司名称	六安雅居欧式建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市裕安区振兴北路旁
联系电话	15212842388

## 产品详情

### 水泥排烟管道设计时注意什么

主排烟管道通风面积不够，气体流速过大。根据工程经验，排烟主管道内风速不能超过15m/s。否则在运行一个时期以后（如一年以后）很容易造成排烟系统不畅通。在油烟净化器的运行实践中，大部分案例都是因排烟管道通风面积不足引起的不畅通，管道内气体的流速都在15m/s以上。

水泥排烟管道由于要穿过建筑梁而使管道通风截面积变小，截面上阻力增加，造成气流不畅通。

水泥排烟管道在穿过建筑梁或躲避其它设备管道时，水泥排烟管道中的一段会低于整体排烟管道平面。在使用一段时间后，排烟管道水泥水泥排烟管道怎么封堵，由于油水混合物会积聚在较低的那段排烟管道中，排烟管道水泥水泥排烟管道厂家批发，直接影响排烟通畅。

需要排烟的设备多且散不能通过一条烟道排走，就需要副烟道协助排烟。

在商业广场或美食城中，一般内部已经布置有主烟道，所以这时就需要安装副烟道将油烟排放到主烟道中再排放到大气之中。

### 什么是水泥排烟管道

水泥排烟管道是连接集烟罩与风机之间的管道，让厨房工作中所产生的油烟，经过管道的输送可以排放到大气中，其中还要经过净化器及风机等工序才能将油烟排放到大气之中。

按现行通风管道有关标准:水泥排烟管道的材料选用钢板烟管(普通钢板)、镀锌板(白铁)烟管、排烟管道不锈钢排烟管道等

水泥排烟管道的水平段不宜太长，合肥排烟管道水泥水泥排烟管道，一般水平最远距离不应超过15m并且要有2%以上的坡度，水平末端设活接头，以方便清理油垢。排风速度按规范不得低于10m/s，以防风速过低使油附着于烟道上，接排风罩的支管应设风量调节阀。

六安雅居欧式建筑工程有限公司是一家生产和销售GRC构件、EPS线条，罗马柱，水泥排烟管道，烟道止回阀等系列产品的生产厂家。生产的GRC产品有十二大系列，三百多个品种，装饰出欧式、中式、现代风格等数百个工程项目，排烟管道水泥水泥排烟管道多少钱，具有典雅古朴、精美逼真、豪放自然、简约现代的效果。

吊顶端来接入厨房排烟管道方式的在于:不用对烟道口和墙壁的距离进行考虑，这样就有效的避免排烟管道距离大于吊柜的进深出现安装上的问题，但在此类安装方面，一定要注意这样的两点:

(1)要检查水泥排烟管道烟道口的吊顶安装条件:由于吊顶需要进行下移，所以要考虑上部预留的空间和位置是否具备安装的条件;

(2)预埋排水泥排烟管道烟管道时可能会有缝隙，要注意封闭好，以保证管道不会脱落

雅居欧式建筑材料厂家-排烟管道水泥水泥排烟管道厂家批发由六安雅居欧式建筑工程有限公司提供。六安雅居欧式建筑工程有限公司(www.tz1288.com)是安徽六安,其它的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在雅居建筑工程有限公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创雅居建筑工程有限公司更加美好的未来。