

# 外墙露台木纹漆施工选择艺彩建材

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 外墙露台木纹漆施工选择艺彩建材             |
| 公司名称 | 河南艺彩建材有限公司                  |
| 价格   | 10.00/平方米                   |
| 规格参数 | 厂家:艺彩<br>产地:郑州<br>功能:木纹漆施工  |
| 公司地址 | 郑州市中原区西四环217号汪庄新村15号楼3单元04号 |
| 联系电话 | 17630075567                 |

## 产品详情

外墙露台木纹漆施工选择艺彩建材，“欲穷千里目，更上一层楼”，观景台是游客身体的延伸，要么站的更高、要么走的更远，到达平时不能到的位置，自然看到平时看不到的风景。

为了把观景台设计得与自然景观融为一体，世界众多设计师都投身其中，使得这些观景台被设计得新颖美观，风格各异，成为一道道美轮美奂的新风景。

露天的观景台刷木纹漆，有什么注意的地方呢？

### 1、木纹漆施工前是否需要加水稀释？

木纹漆的有色底漆、木纹面漆、高光罩面漆都需要加水稀释；（加水量为20%，加水时应逐量加入，以免加水过多，导致废漆。）

### 2、不同材质上面刷木纹漆前需要注意些什么？

钢管等普通金属表面要做好防锈处理，打磨锈渣；混凝土（水泥）要刷封碱漆，批刮腻子；不锈钢、镀锌管、铝合金需在焊接口做好防锈及打磨处理。

### 3、木纹漆的施工条件有什么要求？

木纹漆施工环境温度为5~40，相对湿度小于85%，恶劣天气应停止施工。木纹漆施工过程中避免强风直吹及阳光直接曝晒，以自然干燥为宜。

### 4、木纹漆刷完多久能干？

底漆表干需要2小时，实干需要12小时，待底漆干后上面漆。

5、仿木纹效果是如何做出来的？

木纹纹理是在刷面漆后，用专业木纹刷或者棕毛刷刷出来的仿木纹纹理

6、木纹漆喷刷过程中污染周边要怎么处理？

若木纹漆污染周边用清水冲刷即可，不会与其他漆面起化学反应。

7、木纹漆存放注意点

木纹漆存放时不能用于直接受水浸淋的地方。

外墙露台木纹漆施工选择艺彩建材，欢迎联系。