

广西直埋式伸缩器 直埋式伸缩器好用吗 晟兴管道

产品名称	广西直埋式伸缩器 直埋式伸缩器好用吗 晟兴管道
公司名称	巩义市晟兴管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇
联系电话	15516948886

产品详情

直埋式伸缩器

钢制管道伸缩器环氧树脂油漆涂层防腐，用涂料均匀致密地涂敷在经除锈的金属管道表面上，广西直埋式伸缩器，使其与各种腐蚀性介质隔绝，是管道防腐基本的方法之一。

环氧树脂特点性能简介：

- 1、力学性能高。环氧树脂具有很强的内聚力，分子结构致密，所以它的力学性能高于酚醛树脂和不饱和聚酯等通用型热固性树脂。
- 2、附着力强。环氧树脂固化体系中含有活性很大的环氧基、羟基以及醚键、胺键、酯键等极性基团，赋予环氧固化物对金属、陶瓷、玻璃、混凝土、木材等极性基材以优良的附着力。
- 3、固化收缩率小。一般为1%~2%。是热固性树脂中固化收缩率的品种之一(酚醛树脂为8%~10%；不饱和聚酯树脂为4%~6%；有机硅树脂为4%~8%)。线胀系数也很小，一般为 6×10^{-5} 。所以固化后体积变化不大。
- 4、工艺性好。环氧树脂固化时基本上不产生低分子挥发物，所以可低压成型或接触压成型。能与各种固化剂配合制造无溶剂、高固体、粉末涂料及水性涂料等环保型涂料。
- 5、优良的电绝缘性。环氧树脂是热固性树脂中介电性能较好的品种之一。直埋式伸缩器

直埋式伸缩器

热力管道伸缩器是由伸缩套、压盘和伸缩体组合而成。主要用在蒸汽管道上面，补偿蒸汽管道因热胀冷缩产生的位移。

优点：该产品主要的优点a伸缩量大;b安装简单方便；c维护方便。

特点：热力管道伸缩器的特点就是耐高压和耐高温，所以多用于蒸汽管道和热水管线上。

安装注意事项：

1，安装前松开压盘螺栓，将伸缩器拉长至安装长度，直埋式伸缩器好用吗，然后对角法拧紧螺栓，切勿压偏；

2，本伸缩器应安装在管道的直线段上两个固定支架之间，直埋式伸缩器供货商，为保证伸缩器正常伸缩并防止拉脱，应设有导向支架及挡件。

正是由于它的这些特点，使得该产品更适用于蒸汽和热水管线上，并且输送温度一般不高于450°，如果有其它要求，要另附说明。直埋式伸缩器

双法兰限位伸缩器配套所使用的限位伸缩管材质标准。

双法兰限位伸缩器及压盖采用整体浇铸式结构，树脂砂铸造。材质球墨铸铁GGG50，直埋式伸缩器哪家好，符合DIN1693要求，强度大于500MPa，延伸率大于10。高于QT400-10，具有较高的强度和抗腐蚀性能；所有橡胶密封件采用NBR，橡胶原料为德国拜耳原产，各项卫生、机械、物理以及耐腐蚀指标均符合德国DVGW要求，确保正常情况下橡胶闸板的使用寿命为35年。该橡胶有着很好的耐磨性、回弹性、耐气蚀性、抗老化性以及耐酸碱性；

双法兰限位伸缩器的限位伸缩管为Q235-A；球墨铸铁铸件表面静电喷涂环氧树脂涂层，颜色代号为RAL5012，涂层厚度在0.2~0.5mm之间，露铁。环氧树脂粉末为美国3M公司产品，环氧树脂涂层符合DIN30667规定。双法兰限位伸缩器所使用的紧固件采用Q235-A，表面镀锌处理。直埋式伸缩器

广西直埋式伸缩器-直埋式伸缩器好用吗-晟兴管道(推荐商家)由巩义市晟兴管道设备有限公司提供。巩义市晟兴管道设备有限公司(www.gysxgdsb.com)是一家从事“橡胶接头，补偿器，传力接头”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“晟兴”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使晟兴管道在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！