

青岛非固化防水涂料生产工艺推荐货源「多图」

产品名称	青岛非固化防水涂料生产工艺推荐货源「多图」
公司名称	潍坊市龙厚防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13407910997

产品详情

防水验收的注意事项

闭水试验：指做好挡水墙后，在待试验空间蓄水，检验是否有渗漏现象。防水层施工多见于厨房、浴室。验收时，一定要做闭水试验，并由甲乙双方认定试验结果合格后才能做面层。如果没有做闭水试验或试验未合格就做了面层，将来漏水时，只有把面层全部除掉，重新做起。

把有防水层的房间门口用黄泥土、低标号水泥砂浆等材料做个30~50高毫米挡水条(坎)，把地漏等堵塞严密。地面放水形成深度20~30毫米深的小水池。2水存蓄24小时后，会同物业部门、相应的卫生间楼下邻居，共同检验下层楼板是否否渗漏。共同签字验收。如有渗漏重新做或修补防水层，完后按上述顺序再做闭水试验。直至无渗漏合格为止。

淋水试验：对于轻质墙体防水施工的验收，应采取淋水试验，即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋3秒，4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象，如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。

在防水涂料生产的时候，必须要执行国家相应的防水涂料生产标准，才算是达标的涂料，比如，在生产防水涂料的设备上，国家就有一定的标准，规定这些生产线不可以小于三百万平方米，还必须要生产方具备了相应的资质等级，保证生产过程之中做好监理和质检工作，让每一项出产的防水涂料做的更好。

所以，建筑物上使用的防水涂料是否达标，必须要看看这些涂料是否执行了相关的标准，只有达标的防水涂料在施工的时候，才能保证其性能的优越性。这一点对于建筑上施工的人们必须要谨记。

防水涂料防水工程施工方案的主要内容包括：

1. 工程概况：说明工程简况。如工程名称，地理位置，建筑面积，非固化防水涂料生产工艺，结构形式，施工的防水部位等概况。如果是修理渗漏，要说明渗漏的部位及渗漏的严重情况等。
2. 施工准备：分材料准备及技术准备。依据建筑防水等级和设防要求，合理选用新型防水材料及辅助材料。进入现场的材料仍应进行抽样检验，不合格的不得使用。同时做好所需机具设备及劳保用品的准备。技术准备是指上一道工序完成的条件。如对屋面找平层的状况，在防水施工前要进行检查验收。包括含水率是否达到要求和运输条件是否良好等。
3. 操作要点：对该工程使用新型防水材料的主要性能及施工技术加以说明。防水关键部位、细部附加层处理、细部构造做法等，用文字交待清楚，必要时应绘图说明。针对工程特点，结合所用材料，明确操作要点。

青岛非固化防水涂料生产工艺推荐货源「多图」由潍坊市龙厚防水材料有限公司提供。“注浆液,非固化防水涂料,建筑速溶胶粉”就选潍坊市龙厚防水材料有限公司（www.longhoufangshui.com），公司位于：山东省寿光市台头工业园，多年来，龙厚防水坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。龙厚防水期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.tianlifangshui.com）还是从事聚氨酯注浆液，进口注浆液，山东注浆液配方的厂家，欢迎来电咨询。