

多轴钻床-变频系列 摇臂钻床

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 多轴钻床-变频系列 摇臂钻床 |
| 公司名称 | 青岛成辉机械制造有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:摇臂钻床 型号:zk6-d 控制形式:数控 |
| 公司地址 | 青岛即墨市环秀办事处东兴村 |
| 联系电话 | 87520007 013606399923 |

产品详情

| | | | |
|------|------|------|-------|
| 类型 | 摇臂钻床 | 型号 | zk6-d |
| 控制形式 | 数控 | 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 否 | | |

| 型号规格 | zk6-d1-8 | zk6-d2-8 | zk6-d3-8 | zk6-d3-10 | zk6-d4-8 |
|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 主轴数 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| 主轴锥孔 | 莫氏1号 | 莫氏1号(2号) | 莫氏2号 | 莫氏1号(2号) | 莫氏3号 |
| 最大钻孔直径(m) | 铸铁 14 钢 11 | 铸铁 17 钢 14 | 铸铁 22 钢 19 | 铸铁 18 钢 15 | 铸铁 25 钢 17 |
| 加工范围 | (330) 280 | (330) 280 | (330) 280 | (330) 280 | (330) 280 |
| 主轴端面至工作台面距离(mm) | 220-460(470-710) | 220-460(470-710) | 220-460(470-710) | 220-460(470-710) | 220-460(470-710) |
| 工作台面(mm) | 600 × 550 | 600 × 550 | 600 × 550 | 600 × 550 | 600 × 550 |
| 中心轴轴心线至导轨距离(mm) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 主轴转速(r/min) (变频无级调速) | 500-1000 | 500-1000(100-500) | 100-500 | 500-1000(100-500) | 100-500 |
| 工作总送进行程(mm) | (300、230)200 | (300、230)200 | (300、230)200 | (300、230)200 | (300、230)200 |
| 送进运动 | 液压驱动无级调速 | 液压驱动无级调速 | 液压驱动无级调速 | 液压驱动无级调速 | 液压驱动无级调速 |
| 主轴间最小距离(mm) | 48(38/33/30) | 48(38/33/30) | 48(38/33/30) | 48(38/33/30) | 48(38/33/30) |

| | | | | | |
|------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 主电动机(kw) | yct160-4b3 | yct180-4a4 | yct200-4a5.5 | yct200-4a5.5 | yct200-4b7.5 |
| 液压驱动电机(kw) | y90l-41.1 | y90l-41.1 | y90l-41.1 | y90l-41.1 | y90l-41.1 |
| 重量(kg) (液压站除外) | ~ 2400 | ~ 2450 | ~ 2500 | ~ 2550 | ~ 2600 |

| | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 型号规格 | zk6-d4-10 | zk6-d4-12 | zk6-d4-14 | zk6-d4-16 |
| 主轴数 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 主轴锥孔 | 莫氏2号 | 莫氏2号 | 莫氏1号 | 莫氏1号 |
| 最大钻孔直径(mm) | 铸铁 21 钢 18 | 铸铁 18 钢 15 | 铸铁 14 钢 11 | 铸铁 14 钢 11 |
| 加工范围 | (330) 280(| 280(380) | 280(380) | 280(380) |
| 主轴端面至工作台面距离(mm) | 220-460(470-710) | 220-460(470-710) | 220-460(470-710) | 220-460(470-710) |
| 工作台面(mm) | 600 × 550 | 600 × 550 | 600 × 550 | 600 × 550 |
| 中心轴轴心线至导轨距离(mm) | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 主轴转速(r/min) (变频无级调速) | 100-500 | 500-1000(100-500) | 500-1000 | 500-1000 |
| 工作总送进行程(m) | (300、230)200 | (300、230)200 | (300、230)200 | (300、230)200 |
| 送进运动 | 液压驱动无级调速 | 液压驱动无级调速 | 液压驱动无级调速 | 液压驱动无级调速 |
| 主轴间最小距离(m) | 48(38/33/30) | 48(38/33/30) | 48(38/33/30) | 48(38/33/30) |
| 主电动机(kw) | yct200-4b7.5 | yct200-4b7.5 | yct200-4b7.5 | yct200-4b7.5 |
| 液压驱动电机(kw) | y90l-41.1 | y90l-41.1 | y90l-41.1 | y90l-41.1 |
| 重量(kg) (液压站除外) | ~ 2650 | ~ 2700 | ~ 2750 | ~ 3500 |