

# 手提式内燃冲击捣固镐选用ND-4型铁路小蜜蜂

产品名称	手提式内燃冲击捣固镐选用ND-4型铁路小蜜蜂
公司名称	济宁市顺源机械设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:顺源 型号:ND-4 汽油机:小松二冲程
公司地址	济宁市高新区黄庄工业园
联系电话	0537-2227188 13280089988

## 产品详情

ND-4.0手提式内燃冲击捣固镐技术参数

单汽缸，二气冲程，空气冷却系统，49.3cc

动力 1.45KW

速度 6500r/min

额定冲击频率 20Hz ~ 30Hz

冲击能量 25-40J

重量 22.5kg

长×宽×高（mm） 690×350×270

SND-23德国威克(Wacker)捣固镐是一种采用冲击型震动的小型、轻便、可利用列车运行间隔时间使用的，专门用于各型轨道线路及道岔枕下道碴捣固的机械设备。可满足在列车运行间隔时间内对各型轨道线路及道岔枕下道碴捣固作业的使用要求。亦可通过更换不同的工具，用于公路建设和土木工程中的各种破碎、铲凿、挖掘、捣实等工作。

手提式内燃冲击捣固镐产品特点：

1、整机体积小、重量轻，上下道方便，可有效保障作业过程中的行车安全。

- 2、多种特殊设计保证了整机的高可靠性，工作部件采用空气锤冲击系统，激振力大，捣固效果好，可满足现场各种条件下对线路和道岔枕下道碴捣固作业的使用要求。
- 3、采用专用高抗震性能，大功率电子自动限速发动机，性能优良，可靠。
- 4、具备优良减震性能的弹簧减震式支架减振机构，减震效果好，可有效的保护使用人员的身体健康。
- 5、避免了手镐捣固作业的扒镐窝、回填道床等作业，可大幅度提高作业效率，降低现场工人的劳动强度。