

HRS-150数显洛氏硬度计厂家销售

产品名称	HRS-150数显洛氏硬度计厂家销售
公司名称	济南九望仪器有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:九望 型号:HRS-150 产地:济南
公司地址	山东省济南市市中区七贤街道二环南路9999号9号厂房（注册地址）
联系电话	15098879598

产品详情

一、产品介绍

HRS-150数显洛氏硬度计采用全新的高分辨率彩色触摸屏，高亮度显示，具备中文界面，简单易懂。设备具有良好的可靠性、可操作性和直观性，是集机电于一体的高新技术产品。可显示和设置当前测试标尺、试验力、测试压头、保荷时间、硬度转换值、压头类型等，其主要功能如下：洛氏硬度标尺的选择；各硬度标尺之间的换算；显示屏背光可调、具备节能模式；实时数据保存至文件夹，共6个数据文件夹，任意文件数据可选删除、打印输出；硬度测试结果实时保存，自动计算最大、最小、平均值；操作界面直观清晰，使用方便；配有RS232接口供用户连接电脑输出。

二、产品特点

高精度位移传感器

4吋LCD屏显示，菜单式结构，

12种洛氏硬度标尺的选择，

硬度换算功能，

硬度测试结果打印输出，

具有良好的可靠性，可操作性和直观性

结构坚固，刚性好、精确、可靠、耐用。

三、技术数据

洛氏标尺 HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRR

初试验力 10Kg (98.07N)

试验力 60Kg (588N), 100Kg (980N), 150Kg (1471N)

硬度读取 液晶屏显示

硬度分辨率 0.1HR

保荷时间 0~60S

试件最大高度 170mm

压头到内壁 165mm

仪器尺寸 520X240X700MM (长X宽X高)

仪器重量 80 Kg

电源 AC220V + 5%, 50~60 Hz

执行标准 精度符合GB/T230.2、ISO6508-2、ASTME18

数据输出 打印机

标准配件 金刚石洛氏压头, 直径1.5875mm硬质合金球压头, 大平试台、中平试台、V型试台、HRC、HRB硬度块, 电源线, 打印机纸等

选配 塑料标尺: 塑料标尺硬度块及相关压头 (直径 3.175, 6.35, 12.7)

四、应用范围

测定黑色金属、有色金属等洛氏硬度

淬火钢, 调质、退火钢, 冷硬铸件, 可锻铸件, 铝合金, 铜, 轴承钢等。