

BASF-巴斯夫中国代理商

产品名称	BASF-巴斯夫中国代理商
公司名称	上海恒塑国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	PBT:巴斯夫TBT官方材料 PA66:巴斯夫PA中国官方
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321552003

产品详情

BASF - 巴斯夫塑胶原料 —— BASF - 巴斯夫中国代理商(上海恒塑国际)

德国巴斯夫PBT中国代理商 BASF

PBT《渠道正规、货源稳定、牌号齐全、库存充足、量大价优、品质卓越》互惠共赢，欢迎咨询。

BASF - 德国巴斯夫塑胶原料--应用广泛的高品质材料

作为全球的塑料制造商之一，巴斯夫拥有广泛的塑料产品，能够提供具有各种特性的产品。根据应用要求，您可以在以下塑料类型中进行选择：具有良好表现性能的塑料（如Polystyrene、Styrolux、Terluran和Luran）、具有良好耐候性的Luran S、具有高抗冲击性的Terblend N、用于高机械和热负荷（如用于发动机室）的Ultramid、高度透明性的Terlux、能够适用于电子组件的Ultradur、具有较强抗燃料性的Ultraform以及其它广泛应用的特制材料。

代理商优势: 证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。

代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等。

BASF - 德国巴斯夫PBT代理商牌号：

PBT BASF B 2550高流动，高耐热

PBT BASF B 4500半结晶，尺寸稳定，韧性好

PBT BASF B 4520 BK00110含润滑剂，中等粘度

PBT BASF B 4520 High Speed易流动

PBT BASF B 4520含润滑剂，易脱模，中等粘度

PBT BASF B 4560 BK10089挤出注射成型

PBT BASF B 4560可电镀，中等粘度

PBT BASF B 6550 L高粘度

PBT BASF B 6550 LN高粘度

PBT BASF B 6550抗紫外线，高粘度

PBT BASF B 2300 G6 HR BK15116加30%玻璃纤维增强，耐水解

PBT BASF B 2300 G6 HR LS BK15045加30%玻璃纤维增强，耐水解

PBT BASF B 2300 G6 HR Unc加30%玻璃纤维增强，耐水解，流动性好

PBT BASF B 4030 G6加30%玻璃纤维增强，抗冲击改良

PBT BASF B 4040 G10 BK5110加50%玻璃纤维增强

PBT BASF B 4040 G11 HMG BK15029加55%玻璃纤维增强

PBT BASF B 4043 G6 HR BK15073加30%玻璃纤维增强，耐水解

PBT BASF B 4300 G10加50%玻璃纤维增强，高刚性

PBT BASF B 4300 G2 BK5110加10%玻璃纤维增强，韧性好

PBT BASF B 4300 G2 High Speed加10%玻璃纤维增强，韧性好

PBT BASF B 4300 G2 FC加10%玻璃纤维增强,食品级

PBT BASF B 4300 G2加10%玻璃纤维增强，润滑剂和脱模剂

PBT BASF B 4300 G4加20%玻璃纤维增强，润滑剂和脱模剂

PBT BASF B 4300 G3加15%玻璃纤维增强,韧性好

PBT BASF B 4300 G3 BK5110加15%玻璃纤维增强，润滑剂

PBT BASF B 4300 G3 High Speed Unc.加15%玻璃纤维增强，高流动

PBT BASF B 4300 G3 High Speed加15%玻璃纤维增强，刚性好

PBT BASF B 4300 G3 LS High Speed加15%玻璃纤维增强，尺寸稳定

PBT BASF B 4300 G4 FC加20%玻璃纤维增强,食品级

PBT BASF B 4300 G4(EU)加20%玻璃纤维增强，流动性佳

PBT BASF B 4300 G4 BK5110加20%玻璃纤维增强，中等硬度

PBT BASF B 4300 G4 High Speed加20%玻璃纤维增强，高刚性

PBT BASF B 4300 G6(EU)加30%玻璃纤维增强

PBT BASF B 4300 G6 BK5110加30%玻璃纤维增强，润滑剂

PBT BASF B 4300 G4 LS High Speed BLK 15045加20%玻璃纤维增强

PBT BASF B 4300 G4 LS High Speed BK15045加20%玻璃纤维增强，激光标记

PBT BASF B 4300 G2 LS High Speed BLK 15045加10%石墨纤维增强

PBT BASF B 4300 G6 HR加30%玻璃纤维增强，耐水解

PBT BASF B 4300 G6 FC加30%玻璃纤维增强，食品级

PBT BASF B 4300 G6 High Speed Unc.加30%玻璃纤维增强，生产阶段快

PBT BASF B 4300 G6 LT BK15092加30%玻璃纤维增强

PBT BASF B 4300 G6 High Speed加30%玻璃纤维增强，流动性好

PBT BASF B 4300 G6 HR BK15116加30%玻璃纤维增强，耐水解

PBT BASF B 4300 G6 HR LS BK15045加30%玻璃纤维增强

PBT BASF B 4300 G6 HR Unc加30%玻璃纤维增强，耐水解

PBT BASF B 4300 G6 LS BK15073加30%玻璃纤维增强，激光标记

PBT BASF B 4300 G6加30%玻璃纤维增强，润滑剂和脱模剂

PBT BASF B 4300 G6 LS High Speed BK15045加30%玻璃纤维增强，快的成型周期

PBT BASF B 4300 G6 LS High Speed BLK 15045加30%玻璃纤维增强

PBT BASF B 4330 G6 HR BK15045加30%玻璃纤维增强，耐水解

PBT BASF B 4330 G6 HR加30%玻璃纤维增强，抗冲击改良

PBT BASF S 4090 G6 LS BK15077加30%玻璃纤维增强，激光标记

PBT BASF S 4090 G6 LS High Speed BK15077加30%玻璃纤维增强，激光标记

PBT BASF KR 4011加20%玻璃纤维增强和10%矿物填料

PBT BASF B 4400 G5加25%玻璃纤维增强，无卤无锑阻燃级

PBT BASF B 4406 G2加10%玻璃纤维增强，阻燃级

PBT BASF B 4406 G3 Q717加15%玻璃纤维增强，阻燃级

PBT BASF B 4406 G4 BK7110加20%玻璃纤维增强，阻燃级

PBT BASF B 4406 G4加20%玻璃纤维增强，阻燃级

PBT BASF B 4406 G6 Q113加30%玻璃纤维增强，阻燃级

PBT BASF B 4406 G6加30%玻璃纤维增强，阻燃级

PBT BASF B 4406阻燃级

PBT BASF 320NF加20%玻璃纤维增强，无卤阻燃级

BASF -德国巴斯夫PA66:

PA66 BASF 1003-11 NF2001热稳定

PA66 BASF A25 LD 01含二氧化钛，抗紫外线

PA66 BASF A27 E 01低粘度，耐油

PA66 BASF A27 E复合用

PA66 BASF A34 01中等粘度，耐油

PA66 BASF A3K BK00464低粘度，热稳定

PA66 BASF A3K Q601绝缘，流动性好

PA66 BASF A3K Q603一般目的

PA66 BASF A3L HP BK20465抗冲击，热稳定

PA66 BASF A3L HP UV BK23220低温抗冲击，抗紫外线

PA66 BASF A3L HP抗冲击，热稳定

PA66 BASF A3SK流动性好，生产阶段快

PA66 BASF A3W BK00464抗热老化，流动性好

PA66 BASF A3W抗热老化，流动性好，耐油

PA66 BASF A3Z HP BK20465抗冲击，热稳定，易加工

PA66 BASF A3Z HP UV BK23220抗冲击，热稳定，抗紫外线

PA66 BASF A3Z HP UV抗冲击，热稳定，抗紫外线

PA66 BASF A3Z HP抗冲击，热稳定

PA66 BASF A3Z抗冲击，耐油

PA66 BASF A4H中等粘度，耐热老化，耐油

PA66 BASF 1403-2 BK ND3007玻璃织物13%增强，热稳定

PA66 BASF 1403-2 NF3001玻璃纤维13%增强，热稳定

PA66 BASF 1503-2 BK ND3007玻璃纤维33%增强，热稳定

PA66 BASF 1503-2F BK ND3007玻璃纤维33%增强，热稳定，耐水解

PA66 BASF 1503-2 NF 2004玻璃纤维33%增强，热稳定

PA66 BASF A3EG10 FC Aqua玻璃纤维50%增强，饮用水应用，食品级

PA66 BASF A3EG10玻璃纤维50%增强

PA66 BASF A3EG3 BK00564玻璃纤维15%增强，热稳定

PA66 BASF A3EG3玻璃纤维15%增强，热稳定

PA66 BASF A3EG5玻璃纤维25%增强

PA66 BASF A3EG6 BK00564玻璃纤维30%增强

PA66 BASF A3EG6 FC玻璃纤维30%增强，食品级

PA66 BASF A3EG6玻璃纤维30%增强，热稳定

PA66 BASF A3EG7 BK00564玻璃纤维35%增强，热稳定

PA66 BASF A3EG7 BK23189玻璃纤维35%增强，热稳定

PA66 BASF A3EG7 FC玻璃纤维35%增强，食品级

PA66 BASF A3EG7 FC Aqua玻璃纤维35%增强，食品级，饮用水应用

PA66 BASF A3EG7玻璃纤维35%增强，热稳定

PA66 BASF A3HG2玻璃纤维10%增强，热稳定

PA66 BASF A3HG5玻璃纤维25%增强，尺寸稳定，刚性高

PA66 BASF A3HG5 BK00564玻璃纤维25%增强，热稳定

PA66 BASF A3HG6 HR BK23591玻璃纤维30%增强，抗水解

PA66 BASF A3HG7 BK00564玻璃纤维35%增强

PA66 BASF A3HG7玻璃纤维35%增强，热稳定

PA66 BASF A3W2G10 BK20560玻璃纤维50%增强

PA66 BASF A3W2G6 BK20560玻璃纤维30%增强，抗热老化

PA66 BASF A3WG10 BK00564玻璃纤维50%增强

PA66 BASF A3WG10玻璃纤维50%增强

PA66 BASF A3WG3 BK00564玻璃纤维15%增强

PA66 BASF A3WG3玻璃纤维15%增强

PA66 BASF A3WG5 BK00564玻璃纤维25%增强

PA66 BASF A3WG5玻璃纤维25%增强

PA66 BASF A3WG6 BK00564玻璃纤维30%增强，热稳定

PA66 BASF A3WG6 HRX bk 23591玻璃纤维30%增强，抗热老化，耐水解

PA66 BASF A3WG6玻璃纤维30%增强，热稳定

PA66 BASF A3WG7 BK00564玻璃纤维35%增强

PA66 BASF A3WG7 BK23210玻璃纤维35%增强

PA66 BASF A3WG7 HP BK20560玻璃纤维35%增强，热稳定，高流动

PA66 BASF A3WG7 HP R01 BK20560玻璃纤维35%增强，热稳定，高流动

PA66 BASF A3WG7 CR BK564玻璃纤维35%增强，耐热老化

PA66 BASF A3WG7玻璃纤维35%增强，热稳定

PA66 BASF A3WG8 BK20560玻璃织物40%增强，高耐热

PA66 BASF Endure D3G10 BK20560玻璃纤维50%增强，流动性良好

PA66 BASF Endure D3G7 BK20560玻璃纤维35%增强，耐热老化良好

PA66 BASF N-333 NF3001玻璃纤维33%增强，热稳定

PA66 BASF HMG14 HS BK-102玻璃纤维60%增强

PA66 BASF A3ZG3 HP BK20465玻璃纤维15%增强，低温抗冲击，热稳定

PA66 BASF A3ZG6玻璃纤维30%增强，抗冲击改性

PA66 BASF A3ZG6 BK20591玻璃纤维30%增强，低温抗冲击

PA66 BASF A3ZG7 HP BK20465 玻璃纤33%增强，低温抗冲击，热稳定

PA66 BASF A3ZM2 BK30564 玻璃纤维30%增强，高耐热

PA66 BASF 66 H2 G/25-V0KB1 BK3324 玻璃纤维25%增强，阻燃级

PA66 BASF 66 H2 G/25-V0KB1 NAT0046 玻璃纤维25%增强，阻燃级

PA66 BASF 66 H2 G/35-V0KB NAT0046 玻璃纤维35%增强，阻燃级

PA66 BASF A3XG3 BK20562 玻璃纤维15%增强，阻燃V0级

PA66 BASF A3UG5 玻璃纤维25%增强，无卤阻燃级

PA66 BASF A3X2G10 玻璃纤维50%增强，红磷阻燃级

PA66 BASF A3X2G5 玻璃纤维25%增强，红磷阻燃级

PA66 BASF A3X2G5 BK23187 玻璃纤维25%增强，红磷阻燃级，黑色

PA66 BASF A3X2G7 玻璃纤维35%增强，红磷阻燃级

PA66 BASF A3X3G5 玻璃纤维25%增强，红磷阻燃级

PA66 BASF A3X4G7 玻璃纤维35%增强，阻燃级

PA66 BASF A3XZG5 玻璃纤维35%增强，阻燃级，抗冲击

BASF -德国巴斯夫POM：

BASF Ultraform系列POM N 2720 M63 低翘曲性; 共聚物; 刚性，高; 硬度高; 高强度

BASF Ultraform系列POM N 2770 K 共聚物; 耐磨损性良好

BASF Ultraform系列POM S 1320 0021 共聚物; 刚性，良好; 耐燃油性; 良好的流动性

BASF Ultraform系列POM S 1320 003 薄壁部件 共聚物; 刚性，良好; 良好的流动性

BASF Ultraform系列POM S 2320 003 薄壁部件 良好的流动性

BASF Ultraform系列POM S 2320 003 UNC Q600 薄壁部件 共聚物; 脱模性能良好; 良好的流动性

BASF Ultraform系列POM S 2320 0035 共聚物

BASF Ultraform系列POM S 2320 0035 LEV 低挥发; 共聚物; 气味低到无

BASF Ultraform系列POM S 2320 FC Aqua UN 共聚物; 食品接触的合规性

BASF Ultraform系列POM W 2320 003 良好的流动性

BASF Ultraform系列POM W 2320 003 BK120 Q600 薄壁部件 共聚物; 脱模性能良好; 良好的流动性

BASF Ultraform系列POM W 2320 003 PRO 医疗/护理用品; 把手; 药物; 连接器 共聚物

BASF -德国巴斯夫TPU :

TPU BASF Elastollan 1075 AU TPU-聚醚 抗紫外线性能良好;有弹性;耐磨损性良好;良好的撕裂强度

TPU BASF Elastollan 1154 D TPU-聚醚 低温下的柔性;抗微生物;耐体育用品;密封件;插头;水解性
模塑耳标;电缆护套;矿业应用:管件:薄膜

TPU BASF Elastollan 1154 D FHF TPU-聚醚 无;阻燃性 电缆护套;薄膜

TPU BASF Elastollan 1154D TPU-聚醚
低温下的柔性;抗菌性;水解稳定;良好耐磨损性;韧性良好:食品接触的合规性

TPU BASF Elastollan 1160 A 13 P TPU-聚醚 低温下的柔性;抗微生物:经000 增塑;耐水解性

TPU BASF Elastollan 1160 D TPU-聚醚 低温下的柔性;抗微生物;耐体育用品;密封件;插头;水解性
模塑耳标;电缆护套;矿业应用:管件:薄膜

TPU BASF Elastollan 1164 D TPU-聚醚 低温下的柔性;抗微生物;耐体育用品;密封件;插头;水解性
模塑耳标;电缆护套;矿业 应用管件:薄膜

TPU BASF Elastollan 1164 D 10 TPU-聚醚 抗菌耐水解性

TPU BASF Elastollan 1164D TPU-聚醚
低温下的柔性;抗菌性;水解稳定;良好的撕裂强度;良好耐磨损性;韧性良好:食品接:触的合规性

TPU BASF Elastollan 1154 D TPU-聚醚 低温下的柔性;抗微生物;耐体育用品;密封件;插头;水解性
模塑耳标;电缆护套;矿业 应用:管件:薄膜

TPU BASF Elastollan 1160 D TPU-聚醚 低温下的柔性;抗微生物;耐体育用品;密封件;插头;水解性
模塑耳标;电缆护套;矿业 应用:管件:薄膜

TPU BASF Elastollan 1170 A TPU-聚醚 低温下的柔性;抗微生物;耐体育用品;密封件;插头;水解性
模塑耳标 , 电缆护套;矿业应用管件:薄膜

TPU BASF Elastollan 1170A 11 U TPU-聚醚 低温下的柔性:抗微生物:抗000 紫外线性能良好 , 耐水解性

TPU BASF Elastollan 1174 D TPU-聚醚 低温下的柔性;抗微生物;耐体育用品 , 密封件;插头;水解性
模塑耳标;电缆护套;矿业应用:管件:薄膜

TPU BASF Elastollan 1174D TPU-聚醚
低温下的柔性;抗菌性;水解稳定;良好的撕裂强度;良好耐磨损性;韧性良好;食品接触的合规性

TPU BASF Elastollan 1175 A W TPU-聚醚 低温下的柔性;抗微生物;耐体育用品;密封件;插头;水解性
模塑耳标;电缆护套;矿业 应用:管件:薄膜

TPU BASF Elastollan 1175AW TPU-聚醚
低温下的柔性;抗菌性;水解稳定;良好的撕裂强度;良好耐磨损性;韧性良好

TPU BASF Elastollan 1180 A TPU-聚醚 低温下的柔性:抗微生物:耐体育用品:密封件:插头:水解性

模塑耳标;电缆护套;矿业 应用:管件;薄膜

TPU BASF Elastollan 1180 A 10 FCTPU-聚醚 低温下的柔性;抗微生物;耐水解性;食品接触的合规性

TPU BASF Elastollan 1180A10 TPU-聚醚

低温下的柔性;抗菌性;水解稳定;良好的撕裂强度;良好耐磨损性;韧性良好;食品接触的合规性

TPU BASF Elastollan 1180A50TPU-聚醚

低温下的柔性;抗菌性;水解稳定;良好的撕裂强度;良好耐磨损性;韧性良好;食品接触的合规性

TPU BASF Elastollan 1185 A TPU-聚醚 低温下的柔性;抗微生物;耐体育用品:密封件;插头;水解性
模塑耳标;电缆护套;矿业 应用:管件;薄膜

TPU BASF Elastollan 1185 A 10 FCTPU-聚醚 低温下的柔性;抗微生物;耐水解性;食品接触的合规性

TPU BASF Elastollan 1185 A 15 000TPU-聚醚 低温下的柔性;抗微生物;耐水解性

TPU BASF Elastollan 1185 A HFFR TPU-聚醚 无卤阻燃性 电缆护套;薄膜

TPU BASF Elastollan 1185 A M TPU-聚醚 低温下的柔性;抗微生物;耐体育用品;密封件;插头;水解性
模塑耳标;电缆护套;矿业 应用:管件;薄膜

TPU BASF Elastollan 1185 A W TPU-聚醚 低温下的柔性;抗微生物;耐体育用品;密封件;插头;水解性
模塑耳标;电缆护套;矿业 应用:管件;薄膜

TPU BASF Elastollan 1185 A WMTPU-聚醚 低温下的柔性;抗微生物;耐体育用品;密封件;插头;水解性
模塑耳标;电缆护套;矿业 应用:管件;薄膜

TPU BASF Elastollan 1185A10 TPU-聚醚

低温下的柔性;抗菌性;水解稳定;良好的撕裂强度;良好耐磨损性;韧性良好;食品接触的合规性

TPU BASF Elastollan 1185A10LCTPU-聚醚

低温下的柔性;抗菌性;水解稳定;良好的撕裂强度;良好耐磨损性;韧性良好;食品接:触的合规性

TPU BASF Elastollan 1190A10 TPU-聚醚

低温下的柔性;抗菌性;水解稳定;良好的撕裂强度;良好耐磨损性;韧性良好;食品接触的合规性

TPU BASF Elastollan 1190A10Y TPU-聚醚

低温下的柔性;抗菌性;水解稳定;良好的撕裂强度;良好耐磨损性;韧性良好;食品接触的合规性

TPU BASF Elastollan 1190A16 TPU-聚醚

低温下的柔性;抗菌性;水解稳定;良好的撕裂强度;良好耐磨损性;韧性良好:食品接触的合规性

TPU BASF Elastollan 1190A50 TPU-聚醚

低温下的柔性;抗菌性;水解稳定:良好的撕裂强度;良好耐磨损性:韧性良好;食品接触的合规性

TPU BASF Elastollan 1191 A FHF TPU-聚醚 无卤阻燃性 电缆护套;薄膜

TPU BASF Elastollan 1195 A TPU-聚醚 低温下的柔性;抗微生物;耐体育用品:密封件:插头;水解性
模塑耳标;电缆护套;矿业应用:管件:薄膜

TPU BASF Elastollan 1195 A 10 FCTPU-聚醚 低温下的柔性;抗微生物;耐水解性食品接触的合规性

TPU BASF Elastollan 1195 A 10 M TPU-聚醚 低温下的柔性;抗微生物耐1000 水解性

TPU BASF Elastollan 1195A10 TPU-聚醚

低温下的柔性;抗菌性;水解稳定;良好的撕裂强度;良好耐磨损性;韧性良好;食品接触的合规性

TPU BASF Elastollan 1195A10 FilmTPU-聚醚

低温下的柔性;抗菌性;水解稳定;良好的撕裂强度;良好耐磨损性;韧性良好;食品接触的合规性

TPU BASF Elastollan 1195A10R TPU-聚醚

低温下的柔性;抗菌性;水解稳定;良好的撕裂强度;良好耐磨损性;韧性良好;食品接触的合规性

TPU BASF Elastollan 1195A50 TPU-聚醚

低温下的柔性;抗菌性;水解稳定;良好的撕裂强度;良好耐磨损性;韧性良好;食品接触的合规性

TPU BASF Elastollan 1195A55 TPU-聚醚

低温下的柔性;抗菌性;水解稳定;良好的撕裂强度;良好耐磨损性;韧性良好;食品接触的合规性

TPU BASF Elastollan 1198 A TPU-聚醚 低温下的柔性;抗微生物;耐体育用品;密封件;插头;水解性
模塑耳标;电缆护套;矿业应用;管件;薄膜

TPU BASF Elastollan 1254 D U TPU-聚醚 低温下的柔性;抗微生物;抗体育用品;薄膜
紫外线性能良好;耐水解性

TPU BASF Elastollan 1260 D U TPU-聚醚

低温下的柔性;抗微生物;抗体育用品, 薄膜紫外线性能良好;耐水解性

TPU BASF Elastollan 1264 D 13 U TPU-聚醚 低温下的柔性;抗微生物;耐1000 水解性

TPU BASF Elastollan 1264 D U TPU-聚醚

低温下的柔性;抗微生物;抗体育用品;薄膜紫外线性能良好;耐水解性

TPU BASF Elastollan 1278 D U TPU-聚醚

低温下的柔性;抗微生物;抗体育用品;薄膜紫外线性能良好;耐水解性

TPU BASF Elastollan 1298 A U TPU-聚醚

低温下的柔性;抗微生物;抗体育用品;薄膜紫外线性能良好耐水解性

TPU BASF Elastollan 560 A 13 PTSGTPU-聚脂 良好耐磨损性

TPU BASF Elastollan B 60 A ESD MTPU-聚脂

低温下的柔性;有弹性;耐磨体育用品;密封件;管件;损性良好 鞋类.

TPU BASF Elastollan B 60 D TPU-聚脂 低温下的柔性;有弹性;耐磨体育用品密封件;管件损性良好 鞋类

TPU BASF Elastollan B 85 A TPU-聚脂 低温下的柔性;有弹性;耐磨体育用品;密封件;管件;损性良好 鞋类

TPU BASF Elastollan B 90 A TPU-聚脂 低温下的柔性;有弹性;耐磨体育用品;密封件;管件;损性良好 鞋类

TPU BASF Elastollan B 95 A TPU-聚脂 低温下的柔性;有弹性;耐磨体育用品;密封件;管件;损性良好 鞋类

TPU BASF Elastollan B 95 A 11 FC TPU-聚脂

低温下的柔性;有弹性;耐磨损性良好;良好的撕裂强度;食品接触的合规性;高拉伸强度

TPU BASF Elastollan B 98 A TPU-聚脂 低温下的柔性;有弹性;耐磨体育用品;密封件;管件;损性良好 鞋类

TPU BASF ElastollanC 59 D TPU-聚脂

延高的拉伸率;有弹性;耐磨传送带修补;密封件;护损性良好;高拉伸强度 罩;管件;衬套

TPU BASF Elastollan C 60 A HPM TPU-聚脂 有弹性;耐热性 , 高 密封件;汽车领域的应用;电缆护套

TPU BASF Elastollan C 60 AP TPU-聚脂

延高的拉伸率;有弹性;耐磨传送带修补;密封件;护损性良好;高拉伸强度 罩;管件;衬套

TPU BASF ElastollanC 60 D TPU-聚脂

延高的拉伸率;有弹性;耐磨传送带修补;密封件;护损性良好;高拉伸强度 罩;管件;衬套

TPU BASF Elastollan C 64 D TPU-聚脂

延高的拉伸率;有弹性 , 耐磨传送带修补;密封件护损性良好;高拉伸强度 罩;管件;衬套

TPU BASF Elastollan 560 A 13 PTSG

德国巴斯夫TPU聚脂 良好耐磨损性

TPU BASF Elastollan B 60 A ESD M

德国巴斯夫TPU聚脂 低温下的柔性;有弹性;耐磨体育用品;密封件;管件;损性良好 鞋类.

TPU BASF Elastollan B 60 D

德国巴斯夫TPU聚脂 低温下的柔性;有弹性;耐磨体育用品;密封件;管件;损性良好 鞋类

TPU BASF Elastollan B 85 A

德国巴斯夫TPU聚脂 低温下的柔性;有弹性;耐磨体育用品;密封件;管件;损性良好 鞋类

TPU BASF Elastollan B 90 A

德国巴斯夫TPU聚脂 低温下的柔性;有弹性;耐磨体育用品;密封件;管件;损性良好 鞋类

TPU BASF Elastollan B 95 A

德国巴斯夫TPU聚脂 低温下的柔性;有弹性;耐磨体育用品;密封件;管件;损性良好 鞋类

TPU BASF Elastollan B 95 A 11 FC

德国巴斯夫TPU聚脂

低温下的柔性;有弹性;耐磨损性良好;良好的撕裂强度;食品接触的合规性;高拉伸强度

TPU BASF Elastollan B 98 A

TPU BASF ElastollanC 59 D

德国巴斯夫TPU聚脂 延高的拉伸率;有弹性;耐磨传送带修补;密封件;护损性良好;高拉伸强度
罩;管件;衬套

TPU BASF Elastollan C 60 A HPM

德国巴斯夫TPU聚脂 有弹性;耐热性，高 密封件;汽车领域的应用;电缆护套

TPU BASF Elastollan C 60 AP

德国巴斯夫TPU聚脂 延高的拉伸率;有弹性;耐磨传送带修补;密封件;护损性良好;高拉伸强度
罩;管件;衬套

TPU BASF ElastollanC 60 D

德国巴斯夫TPU聚脂 延高的拉伸率;有弹性;耐磨传送带修补;密封件;护损性良好;高拉伸强度
罩;管件;衬套

TPU BASF Elastollan C 64 D

德国巴斯夫TPU聚脂 延高的拉伸率;有弹性，耐磨传送带修补;密封件护损性良好;高拉伸强度
罩;管件;衬套

如果您要找的BASF - 巴斯夫塑胶原料型号没有在上面，请来电公司销售部咨询! 销售的塑胶原料型号齐全，型号之多，就没有一一列出。了解更多型号、特性、用途及价格，欢迎来电咨询！