

GCK抽屉柜单元 呈星电气 GCK抽屉柜单元价格

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | GCK抽屉柜单元 呈星电气 GCK抽屉柜单元价格 |
| 公司名称 | 上海呈星电气有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市奉贤区航塘公路1788号 |
| 联系电话 | 13975458885 |

产品详情

抽屉辅件特点 -----

铰链技术：应用于抽屉门、固定门，GCK抽屉柜单元价格，安装方式为嵌入式（不焊接），轴销与门定位无间隙，在几何尺寸保证条件下，实现固定门零下坠，抽屉门下坠不超过1.0mm，GCK抽屉柜单元直销，门缝1.0mm。

单元抽屉

功能及操作简介

该抽屉机构为手拉式推进式操作机构，操作简单方便，锁定可靠，抽屉高度H=150; 200; 300; 400; 600。

抽屉机构具有三位置显示，定位，锁定联锁功能，手柄高度H=67; 80; 117三种。

抽屉分为后出线、侧出线两种结构，GCK抽屉柜单元，抽屉电流125A;250A;400A;630A。

实验位置到工作位置的行距为24mm。实验位置：-次断开、二次连接。连接位置：一次、二次均连接。

机构在实验位置、工作位置可按照要求具备单个位置二开二闭转换开关。常规配置在实验位置只提供-开一闭转换

开关。

抽屉可以在按住左拉手上的按钮推进抽屉到要求位置，分合闸手柄合闸后机构锁杆透过抽屉底板插入分层隔板上，

抽屉无法进出，同时机构按钮被锁定，只有在开关手柄分闸后按钮才可以动作，抽屉可以抽出。

产品名称：CXJG-8型手摇单元抽屉 产品规格：150h、200h、300H、400h、600h

功能及操作：

该抽屉机构为手摇式推进式操作机构，操作简单方便，锁定可靠，GCK抽屉柜单元销售，抽屉高度H=150;200; 300;400;600

抽屉机构具有三位置显示，定位，锁定联锁功能，手柄高度H=67;80;117;145四种。

抽屉分为后出线、侧出线两种结构，抽屉电流125A;250A;400A;630A。

GCK抽屉柜单元-呈星电气-GCK抽屉柜单元价格由上海呈星电气有限公司提供。上海呈星电气有限公司（www.chxindq.com）位于上海市奉贤区航塘公路1788号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前呈星电气在低压开关柜中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。呈星电气取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。呈星电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。