

鑫源热镀锌优质商家 桥架加工报价 宿迁桥架加工

产品名称	鑫源热镀锌优质商家 桥架加工报价 宿迁桥架加工
公司名称	镇江市鑫源热镀锌有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省镇江市丹徒区上党镇五塘村
联系电话	13921597817

产品详情

密集绝缘插接母线槽（CMC）。其防潮、散热效果较差。在防潮方面，母线在施工时，容易受潮及渗水，造成相间绝缘电阻下降。母线的散热主要靠外壳，由于线与线之间紧凑排列安装，L2、L3相热能散发缓慢，形成母线槽温升偏高。密集绝缘插接母线槽受外壳板材限制，只能生产不大于3m的水平段。由于母线相间气隙小，母线通过大电流时，产生强大的电动力，使磁振荡频率形成叠加状态，造成过大的噪声。

特别提醒：电缆是按照截面来表示的，母线槽是按照额定工作电流表示（一般都说400A母线槽）同样400A的国内的产品截面240mm，有的才180mm。相差太大，所以出现有的1.4元/安x米，2.0元/安x米，还有更高的，建议要求厂家提供绝缘方式的说明，优质桥架加工，并标注母线规格，避免上当。

特别提醒：电缆是按照截面来表示的，母线槽是按照额定工作电流表示（一般都说400A母线槽）同样400A的国内的产品截面240mm，有的才180mm。相差太大，所以出现有的1.4元/安x米，2.0元/安x米，还有更高的，建议要求厂家提供绝缘方式的说明，并标注母线规格，避免上当。

电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构，由支架、托臂和安装附件等组成。可以独立架设，桥架加工价格，也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上，宿迁桥架加工，体现结构简单、造型美观、配置灵活和维修方便等特点，全部零件均需进行镀锌处理，安装在建筑物外露天的桥架，如果是在邻近海边或属于腐蚀区，则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好，耐冲击强度高的物性特点。鑫源热镀锌优质商家(图)-桥架加工报价-宿迁桥架加工由镇江市鑫源热镀锌有限公司提供。镇江市鑫源热镀锌有限公司（www.zjxyrdx.com）位于江苏省镇江市丹徒区上党镇五塘村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫源热镀锌在电子、电工产品制造设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。鑫源热镀锌取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫源热镀锌全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。