

大禹阀门江西总经销—江西海汇建材有限公司

产品名称	大禹阀门江西总经销—江西海汇建材有限公司
公司名称	江西省海汇建材有限公司
价格	1312.00/个
规格参数	型号:DYQ3(9)40X 品牌:武汉大禹阀门 材质:球墨铸铁
公司地址	江西省南昌市东湖区福州路28号奥林匹克大厦1310室
联系电话	0791-86209973 13576925573

产品详情

型号	DYQ3(9)40X	品牌	武汉大禹阀门
材质	球墨铸铁	连接形式	法兰
结构形式	固定球球阀	公称通径	DN50-1400 (mm)
适用介质	清水、原水、污水、海水、蒸汽、煤气、天然气、油系	压力环境	常压
工作温度	常温	驱动方式	手动

偏心半球阀由阀体、偏心曲轴、上(下)轴套、球冠、阀座、压圈、阀盖等主要部件组成,通过偏心曲轴旋转90°来实现阀门的启闭,起到截断介质的作用。

概述:

软/硬密封偏心半球阀是传统球阀富有灵性变化的结晶,它是将金属球冠固定在偏心曲轴上,通过偏心曲轴的90°旋转,实现阀门的启闭。与金属球冠密封面接触的的金属阀座在轴向和径向浮动,以补偿球冠与阀座的配合差。简单可靠的结构及有效的密封方式使它不但可以更具优势的替代闸阀和蝶阀而且可适用于它们不可使用的系统中。

具体分类:

- 1、硬密封偏心半球阀
- 2、软硬密封偏心半球阀

一、产品主要特点:

- 1、在开启时流道完全畅通，在运行时水头损失小。
- 2、具有良好的自密封性，耐泥沙磨损。
- 3、直通的流道和坚固的偏心曲轴，适合高流速工况。
- 4、在关闭时能切断介质中的杂物（树枝、纺织袋等），保证阀门正常启闭。
- 5、可以实现在线维修。
- 6、启闭迅速，可以承受高压。

二、技术参数

公称通径(mm)	dn50-dn1600
公称压力 (mpa)	pn10/pn16/pn25/pn40
适用温度 ()	-10 -90 (软密封); -40 -300 (硬密封)
适用介质	清水、污水、原水、海水、蒸汽、油等。

大禹偏心便球阀报价	
口径	单价
dn050	1312
dn065	1379.1
dn080	1598.9
dn100	1898.8
dn125	2155.9
dn150	2749.3
dn200	4142
dn250	5246
dn300	8426.9
dn350	9454.1
dn400	14679
dn450	15579
dn500	20323