

NAOMI NAOMI管式泵 井泽贸易

产品名称	NAOMI NAOMI管式泵 井泽贸易
公司名称	深圳市井泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道健民路2号启迪科技园B栋102室
联系电话	13823610878

产品详情

NAOMI株式会社手持定时器充填机4DTH/8DTHNAOMI

适合流动性的中粘度填充的机器。台式小型充填机实现了高速&大容量充填。

因为省空间简单地操作，非常容易使用马上开始填充。

可以和生产线联动，很多便利店工厂和食品工厂都引进了。另外，NAOMI，如果取下漏斗并安装吸入软管，也可以填充干净的液体，因此是一台2角色的高通用性填充机，可以填充多品种

I 尺寸

4DTH:w 370.4 × d 300 × h 321.5 (毫米)

8DTH:w 370.4 × d 300 × h 328.5 (毫米)

重量(本体)约14.3kg公斤(漏斗除外)

电机输出90瓦

I 耐热100 (气管)

I 电源AC100V

I 控制类型计时器

I 泵机构管式泵

I 主要喷嘴关闭阀(防止滴液)

I 转子管4DTH :内径6 、 10 、 12

I 8DTH :内径12 、 16 、 19

I 记忆体功能10模式的转速和秒数的设定

I 填充范围

4DTH :约10~100cc

8DTH :约50~200cc

I 主体材质SUS304

I 接触液接液仅限气管内

I 选购件

关闭阀、升降喷嘴装置(SNS)、带搅拌机的原料罐、袋夹、陀螺打孔(清洗剂)、麦克林(剂)、脚踏开关、喷嘴支架、袋支架、防脉动器(气球)、脉动防止器(SUS)、气管固定配件、过滤器套件、管刷子、气球刷子、本体专用盖

NAOMI株式会社齿轮泵填充机RX02+GU02(大容量型)NAOMI

该灌装机适用于约1~5kg左右的灌装，因此推荐主要分为kg单位的业务用填充物。

洗发水和护发素等低粘度液体可以从原料罐中吸取原料的填充物进行填充。

另外，NAOMI管式泵，填充凝胶等有粘性的填充物时，只需更换为料斗规格即可填充。

计量控制时，可迅速、高精度地填充大容量。

旋转控制和计量控制都是可能的，销售人员应该听取，向客户提出最适合的规格。

想要更少量的填充的人，RD703+GU01中选择照明设备

I 号

RX02-W+GU02计量控制型

RX02-T+GU02旋转控制型

型

I 尺寸(本体)W371 × D478 × H284(mm) (喷嘴料斗除外)

I 重量(本体)灌装机:约26公斤(漏斗除外)

I 泵部:约7.2kg (喷嘴除外)

I 电机输出额定值400W

I 填充物温度到60

I 电源三相200V

I 控制类型计量/旋转

I 泵机构齿轮泵方式

I 主要喷嘴关闭阀/气门

I 存储器功能20料号注册可设定

I 填充范围约500g~可达6000g (适应性填充范围约为5000g)

I 取决于填充物的状态和精度范围

I 处理能力(洗发水时) 2000g/约15秒

I 主体材质SUS304

I 接触液接液仅限泵部、料斗、喷嘴配管

I D E C , NAOMI压盖打栓机, 内外电机, NAOMI液体规格灌装机, AIHARADENKI相原电机, KAWAMURA河村电器产业, KOKUSAIDENGYO国际电业, KINRYO金陵电机, SANSYA三社电机制作所, SHIZUKI指月电机制作所, SHOWADENKI昭和电机, 住友重机械工业, GOOT太洋电机产业, HACHIKO八光电机制作所

I 型号

RD703-W+SU01计量控制型

RD703-T+SU01旋转控制型

I 尺寸(本体)

本体: W341 × × D421 × H267(mm)

粉体填充用20L料斗: 335 × H370(mm)

粉体填充用泵头SU01-2S (粗口螺杆):W150 × D245 × H200(mm)

粉体填充用泵头SU01-15A (细口螺杆):W150 × D243 × H196(mm)

I 重量(本体)

RD703-W+SU01

灌装机:约20kg (漏斗除外)

泵部:约3.9kg

RD703-T+SU01

灌装机:约20kg (漏斗除外)

泵部:约4.7kg

I 电机输出额定值200W

I 电源AC100V

I 控制类型计量/旋转

I 泵机构螺杆方式

I 记忆体功能20料号可设定

I 填充范围

RD703-W + SU01:10至500 g

RD703-T+SU01:5g~20g

根据填充物的状态和精度范围

I 处理能力

RD703-W+SU01:300g/10秒泵头SU01-2S时RD703-T+SU01:20g/6秒粉体洗涤颜料，泵头SU01-15A时

I 主体材质SUS304

I 精度 $\pm 1\sim 2g$

I 接粉部泵部、漏斗

I 选购件

带搅拌机的料斗(粉体用)、袋夹、脚踏开关、小型千斤顶、排出口网、本体专用盖

NAOMI-NAOMI管式泵-井泽贸易(优质商家)由深圳市井泽贸易有限公司提供。深圳市井泽贸易有限公司 (www.izawa.net.cn) 位于深圳市龙岗区南湾街道健民路2号启迪科技园B栋102室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前井泽贸易在工业自动控制系统及装备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。井泽贸易取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。井泽贸易全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。