

新品代理 NAOMI多立式四联活塞灌装机 NAOMI

产品名称	新品代理 NAOMI多立式四联活塞灌装机 NAOMI
公司名称	深圳市井泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道健民路2号启迪科技园B栋 102室
联系电话	13823610878

产品详情

NAOMI株式会社手持计量灌装机6ZRNAOMI

对于要求精度准确性的客户，可以使用很多。

最适合从各种容器自吸，30g的少量填充到1000g左右的液体填充。

可通过台式计量单元进行控制，精度准确放心。

此外，可登录20个品种的设置，为气管泵，因此可在短时间内简化品种变更，支持多品种小批量

I 尺寸(本体)w 275.8 × h 312 × d 353.4 (毫米)

I 重量(本体)约13.6kg公斤

I 电机输出90瓦

I 耐热100 (气管)

I 电源AC100V

I 控制类型计量

I 泵机构管式泵方式(3根转子)

I 主要喷嘴关闭阀(防止滴液)

I 转子管内径6 、 10 、 12

I 记忆体功能20料号的可注册设定

I 填充范围约30g ~ 1000g (可含风袋6000g)

I 处理能力100g/6.0秒(缸径10 :水时)

I 主体材质SUS304

I 精度 ± 1~2g (1000g时水)

I 计量MAX6000g (1000g时水)

I 接触液接液仅限气管内

NAOMI株式会社全气动活塞灌装机PSZDNAOMI

通过分别使用2种气缸，最适合填充咖喱和咸味等粘性体的活塞填充机，可达16cc?500cc。因为是简单的类型，所以在价格上也很合理。另外，使用活塞填充机时，最在意的是清洗性。该全空气活塞充填机为了能够简单地进行清洗、分解，做成了简单的结构。这样可以大幅度地减少清洗的工夫，清洗后的组装也很简单，NAOMI旋转式灌装机，每天的保养变得非常方便。而且，由于是全空气驱动，NAOMI生产线联动灌装机，因此无需将充填机连接到电源上。

不仅仅是粘体填充，想用1台活塞填充机进行液体填充的人，或者想进行500公斤以上的填充的人，混合式灌装机PS703 中选择照明设备

I 型号

PSZD+SP500D (三通阀500cc气缸)

PSZD+SP160D (三通阀160cc气缸)

I 尺寸(本体)W800 × D443 × H689mm毫米

I H:12L料斗时

I 重量(本体)约35公斤

I 填充物温度到100

I 电源不需要(全部空气驱动)

I 启动方法仅脚踏开关

I 控制类型容积

I 泵机构活塞

I 主要喷嘴关闭阀/气门

I 填充范围高达500厘米

I 主要材质本体部: SUS304铝

I 接液部: SUS304树脂(PEEK)

I 选购件

关闭阀、带压入螺杆料斗、陀螺打孔(清洗剂)、麦克林(剂)、气动闸门各种、扁平型喷嘴、前端规则管、双料斗热水循环装置、耐压软管

放在桌子上，可以充粉的台式充填机。

虽然是台式的，大型粉末充填机(ST)和控制系统采用相同的产品，NAOMI多立式四联活塞灌装机，因此具有广泛的通用性。料斗和填充单元无需工具即可拆卸，因此可在短时间内更换填充物。另外，料斗内部装有防桥的搅拌装置。此外，还备有最适合粉末粉末装袋的袋架作为选购件

I 尺寸(本体)w 650 × d 720 × h 1370 (毫米)

I 电机输出180W (螺杆部90W+搅拌部90W)

I 电源AC100V

I 控制类型称重传感器计量

I 泵机构

I 螺旋方式(15A/2S)

计量单元的注意事项

“ 计量单元 ” 是充填机系统内的测量仪器，NAOMI，作为控制螺杆转速的传感器发挥作用。因此，计量法没有被认定。为了确保填充完成后是否达到了必要的量，需要另行通过检定秤进行确认。

I 存储器功能20料号可设定

I 填充范围10g~500g (制造商推荐值)

I 精度 ± 1~2g (根据填充物)

I 处理能力100g/10秒 2S螺杆规格时，根据填充物

I 计量MAX约1000g (带风袋) 根据容器的高度和粉体的粗糙比重

I 主体材质SUS304

I 选购件

袋夹、脚踏开关、小型千斤顶、排出口网

新品代理(图)-NAOMI多立式四联活塞灌装机-NAOMI由深圳市井泽贸易有限公司提供。深圳市井泽贸易有限公司 (www.izawa.net.cn) 实力雄厚，信誉可靠，在广东 深圳 的工业自动控制系统及装备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领井泽贸易和您携手步入辉煌，共创美好未来！