

镀锌无缝管 无缝管 智源飞翔

产品名称	镀锌无缝管 无缝管 智源飞翔
公司名称	廊坊明耀过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京大兴区西红门
联系电话	15373276277

产品详情

无缝管

单位：Kg/m壁厚

外径33.544.555.56322.1462.4602.7623.0523.3293.5943.847382.5892.9783.3543.7184.0694.4084.735422.8853.3233.7494.1624.5624.9515.327453.1073.5824.0444.4954.9325.3585.771503.4774.0144.5385.0495.5496.0366.511543.7734.3594.9325.4936.0426.5787.103573.9954.6185.2285.8266.4126.9857.546604.2174.8775.5246.1596.7827.3927.99063.

无缝管

无缝管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。全世界生产无缝管的共计有110多个国家的1850多个公司下的5100多个生产厂，其中生产石油管的有44个国家的170多个公司下的260多个厂。

生产工艺：

一般的无缝钢管的生产工艺通常分为冷拔与热轧两类，无缝管，冷轧无缝钢管的生产过程一般要比热轧要复杂，镀锌无缝管，管坯首先要进行三辊连轧，挤压后要进行定径测试，倘若表面没有响应裂纹后圆管要经过割机进行切割，切割成长度约一米的坯料。而后进入退火过程，无缝管价格，退火要用酸性液体进行酸洗，酸洗时要注意表面是不是有很多的起泡产生，倘若有很多的起泡产生说明钢管的质量达不到相应的标准。外表上冷轧无缝钢管要短于热轧无缝钢管，冷轧无缝钢管的壁厚一般比热轧无缝钢管要小，但是表面看起来比厚壁无缝钢管更加明亮，表面没有太多的粗糙，冷拔无缝管，口径也没有太多的毛刺。

常备钢管类别有:

结构用无缝钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车;水利用无缝钢管,精密无缝钢管、光亮无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管、合金无缝管、高压无缝管、大口径直缝焊管、螺旋钢管等。适用于工程、煤矿、纺织、电力、锅炉、机械、等各个行业。

无缝管

管的型号 无缝钢管分类厨具五金酒店用品 2017-05-14 15:06无缝钢管因其制造工艺不同,又分为热轧(挤压)无缝钢管和冷拔(轧)无缝钢管两种。冷拔(轧)管又分为圆形管和异形管两种。无缝钢管,又因其用途不同而分为如下若干品种:1、GB/T8162-1999(结构用无缝钢管)。主要用于一般结构和机械结构。其代表材质(牌号):碳素钢、20、45号钢;合金钢Q345、20Cr、40Cr、20CrMo、30-35CrMo、42CrMo等。

2、GB/T8163-1999(输送流体用无缝钢管)。主要用于工程及大型设备上输送流体管道。代表材质(牌号)为20、Q345等。

3、GB3087-1999(低中压锅炉用无缝钢管)是用于制造各种结构低中压锅炉过热蒸汽管、沸水管及机车锅炉用过热蒸汽管、小烟管和拱砖管用的优质碳素结构钢热轧和冷拔(轧)无缝钢管。代表材质为10、20号钢。

4、GB5310-1995(高压锅炉用无缝钢管)是用于制造高压及其以上压力的水管锅炉受热面用的优质碳素钢、合金钢和不锈钢耐热钢无缝钢管。代表材质为20G、12Cr1MoVG、15CrMoG等。

5、GB1479-2000(高压化肥设备用无缝钢管)是适用于工作温度为-40~400、工作压力为10~30Ma的化工设备和管道的优质碳素结构钢和合金钢无缝钢管。代表材质为20、16Mn、12CrMo、12Cr2Mo等。

6、GB9948-1988(石油裂化用无缝钢管)。主要用于石油冶炼厂的锅炉、热交换器及其输送流体管道。其代表材质为20、12CrMo、1Cr5Mo、1Cr19Ni11Nb等。

7、地质钻探用钢管(YB235-70)是供地质部门进行岩心钻探使用的钢管,按用途可分为钻杆、钻铤、岩心管、套管和沉淀管等。

8、金刚石岩芯钻探用无缝钢管(GB3423-82)是用于金刚石岩芯钻探的钻杆、岩心杆、套管的无缝钢管。

无缝管重量计算公式

无缝钢管每米重量怎么计算厨具五金酒店用品 2017-05-14 15:06无缝钢管每米重量 $W=0.02466*S(D-S)$ 符号意义:D=外径S=壁厚

计算举例:外径为60mm壁厚4mm的无缝钢管,求每m重量.

每m重量 $=0.02466*4*(60-4)=5.52\text{Kg}$

无缝钢管理论重量计算公式

无缝钢管

$W=0.0246615(D-S)*S$

W:钢管理论重量kg/mD:钢管公称外径mmS:钢管公称壁厚mm

镀锌钢管

$$W=C[0.02466(D-S)*S]$$

W-钢管理论重量kg/mC-镀锌钢管比黑管增加的重量系数

D-黑管外径mmS-黑管壁厚mm

例:DN219的无缝钢管,壁厚=6mm

$$W=(219-6)*6*0.02466=31.51548KG/M$$

该无缝管名称规格

无缝钢管理论重量规格12*1-1.5-2

无缝钢管理论重量规格70*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16

无缝钢管理论重量规格245*8-10-14-17-20-22-30-40

无缝钢管理论重量规格18*2-3-4-5

无缝钢管理论重量规格83*4.5-6-10-12-14-16-18-20

无缝钢管理论重量规格335*8-12-14-18-22-25-45-60

无缝钢管理论重量规格25*2.5-3-4-5-6

无缝钢管理论重量规格102*4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30

无缝钢管理论重量规格402*10-15-20-25-30-35-40

无缝钢管理论重量规格28*3-3.5-4-5-6

无缝钢管理论重量规格108*4.5-5-7-8-10-12-14-18-20-22

无缝钢管理论重量规格406*10-20-25-28-35-40

无缝钢管理论重量规格32*3.5-4-5-6-8

无缝钢管理论重量规格114*4.5-5-6-7-10-12-16-18-20

无缝钢管理论重量规格428*10-12-14-16-20-25-30-35-40

无缝钢管理论重量规格36*3.5-5-6-8

无缝钢管理论重量规格127*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20

无缝钢管理论重量规格530*10-12-14-16-18-20-30-40

无缝钢管理论重量规格38*4.5-6-7-8-10

无缝钢管理论重量规格133*4-5-6-8-12-15-18-20-25-30

无缝钢管理论重量规格560*10-14-16-20-25-30-40-50-60

镀锌无缝管-无缝管-智源飞翔(查看)由北京智源飞翔贸易有限公司提供。北京智源飞翔贸易有限公司 (www.zyfxbj.com) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！