

镀锌圆钢 智源飞翔 冷镀锌圆钢

| | |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 镀锌圆钢 智源飞翔 冷镀锌圆钢 |
| 公司名称 | 廊坊明耀过滤设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京大兴区西红门 |
| 联系电话 | 15373276277 |

产品详情

北京智源飞翔 镀锌圆钢

北京智源飞翔贸易有限公司供应的热镀锌圆钢采用先进的热浸镀锌工艺生产，产品表面光华，无漏镀，无斑点，锌层均匀，附着能力强，热镀锌圆钢材质符合国家标准，具有一定的抗腐蚀能力，可适用于多种行业，在一般的环境里，热镀锌圆钢的热镀锌防锈厚度可保持50年以上而不必修补；在市区或近海区域，热镀锌防锈层则可保持20年而不必修补；热镀锌圆钢的镀锌层与钢材间是冶金结合，成为钢表面的一部份，因此热镀锌圆钢的镀层的持久性较为可靠；

镀锌圆钢现货生产厂家

镀锌圆钢与其它钢筋的区别：三个不一样

镀锌圆钢现货外型不一样，镀锌圆钢外型光圆，无纹无肋，其它钢筋表面外型有刻纹或有肋，这样就造成镀锌圆钢与混凝土的粘结力小，而其它钢筋与混凝土的粘结力大。

成份不一样，镀锌圆钢(一级钢)属于普通低碳钢，镀锌圆钢，其它钢筋多为合金钢。

镀锌圆钢现货强度不一样，镀锌圆钢强度低，其它钢强度高，即直径大小相同的镀锌圆钢与其它钢筋相比，镀锌圆钢所能承受的拉力要比其它钢筋小，但镀锌圆钢的塑性比其它钢筋强，即镀锌圆钢在被拉断前有较大的变形，而其它钢筋在被拉断前的变形要小得多。

镀锌圆钢就是热轧光圆，经除锈、酸洗、热浸、电化镀锌于表层，成为不易生锈的钢筋。我们用来输送自来水的白铁管（俗称）也是焊接钢管热浸镀锌而成的‘镀锌钢管’。

除锈、酸洗、热浸、电化镀锌的原理、达到不易生锈的道理，

镀锌圆钢

圆钢与其它钢筋的区别：

- 1、外型不一样，圆钢外型光圆，无纹无肋，其它钢筋表面外型有刻纹或有肋.而其它钢筋与混凝土的粘结力大。
- 2、成份不一样，圆钢(一级钢)属于普通低碳钢，其它钢筋多为合金钢。
- 3、强度不一样.圆钢强度低，其它钢强度高，即直径大小相同的圆钢与其它钢筋相比，即圆钢在被拉断前有较大的变形，而其它钢筋在被拉断前的变形要小得多。

词条标签：

化学成分：C 0.42-0.50 Si 0.17-0.37 Mn 0.50-0.80 Cr不大于0.25 Ni不大于0.30 Cu不大于0.25 力学性能：抗拉强度不小于600Mpa，镀锌圆钢重量，屈服强度不小于355Mpa，延伸率不小于16，断面收缩率不小于40%，冲击功不小于31J。未热下HBS10/3000不大于229.

推荐热处理温度：正火850摄氏度。淬火840摄氏度，回火600摄氏度。

北京智源飞翔 镀锌圆钢

镀锌圆钢现货厂家

镀锌圆钢现货镀锌带钢涂层镜面的光泽度：通过测量试样表面的反射光通量与入射光通量的比值。即光反射率来定量表面光泽的强弱来确定。通常采用60入射角测量，当准确测量时，冷镀锌圆钢，若60光泽值高于70光泽单位，宜选用20射角测度若60光泽值低于10光泽单位，宜选用85入射角测定，并取试样表面3个不同位置测定结果的算术平均值为试样的涂层镜面光泽。

当你看到一些非常精美的制品时，你会发现很多都是用带钢镀锌制作的，这样的产品有着很好的性能。如果你注意到一些车辆的外壳，就会知道镀锌带钢的性能很好了，因此汽车的配置中，外壳有着很重要的作用，必须要以的材料和工艺来制作。

镀锌圆钢-智源飞翔-冷镀锌圆钢由北京智源飞翔贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京智源飞翔贸易有限公司（www.zyfxbj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为库存建材较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!