

# BASF - 巴斯夫塑胶原料——的命名方式

产品名称	BASF - 巴斯夫塑胶原料——的命名方式
公司名称	上海恒塑国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	PA66:巴斯夫PA66 中国官方 PBT:巴斯夫PBT 中国官方 POM:巴斯夫POM 中国官方
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321552003

## 产品详情

BASF - 巴斯夫塑胶原料—官方命名方式

BASF-德国巴斯夫官方中国代理商 BASF

PBT《渠道正规、货源稳定、牌号齐全、库存充足、量大价优、品质卓越》互惠共赢，欢迎咨询。

巴斯夫塑胶原料--应用广泛的高品质材料

作为全球性的塑料制造商之一，巴斯夫拥有广泛的塑料产品，能够提供具有各种特性的产品。根据应用要求，您可以在以下塑料类型中进行选择：具有良好表现性能的塑料（如Polystyrene、Styrolux、Terluran和Luran）、具有良好耐候性的Luran S、具有高抗冲击性的Terblend N、用于高机械和热负荷（如用于发动机室）的Ultramid、高度透明性的Terlux、能够适用于电子组件的Ultradur、具有较强抗燃料性的Ultraform以及其它广泛应用的特制材料。

巴斯夫(BASF)塑料的命名方式

一、巴斯夫塑料UltradurPBT 命名规则:

Ultramid商用系列产品的名称由字母B或S以及紧跟其后的四位数字组成.

UltradurB=PBT或PBT+PET      UltradurS=PBT+ASA

数字后面的字母决定了增强物或添加剂的类型

G=玻璃纤维, GB=玻璃珠

紧跟添加剂类型后面的数字规定了添加剂的近似数量:

2=10份重量份数, 4=20份重量份数, 6=30份重量份数, 10=50份重量份数

后缀表示特殊性质:

FC=根据认证,可适用于接触食物的应用场合,High Speed=特别高的流动性,HR=较高的耐水解性,LS=可以用专用激光器标记,LT=可以用专用激光器拍射线照片

颜色由牌号代码区分,目前还在讨论,其后跟有颜色名称和三到五位数的色号.例如:

Ultradur B4500 nature

Ultradur B4520 black 110

Ultradur B4040 G10 High Speed black 15029

UltradurB 4300 G4 black 5110

Ultradur B4300 G6 uncolored

Ultradur S4090 G4 LS High Speed black 15077

Ultradur德国巴斯夫PBT全系列代理商

BASF德国巴斯夫PBT系列:

PBT BASF B 2550

PBT BASF B 4500

PBT BASF B 4520 BK00110

PBT BASF B 4520 High Speed

PBT BASF B 4520

PBT BASF B 4560 BK10089

PBT BASF B 4560

PBT BASF B 6550 L

PBT BASF B 6550 LN

PBT BASF B 6550

PBT BASF B 2300 G6 HR BK15116

PBT BASF B 2300 G6 HR LS BK15045

PBT BASF B 2300 G6 HR Unc

PBT BASF B 4030 G6

PBT BASF B 4040 G10 BK5110

PBT BASF B 4040 G11 HMG BK15029

PBT BASF B 4043 G6 HR BK15073

PBT BASF B 4300 G10

PBT BASF B 4300 G2 BK5110

PBT BASF B 4300 G2 High Speed

PBT BASF B 4300 G2 FC

PBT BASF B 4300 G2

PBT BASF B 4300 G4

PBT BASF B 4300 G3

PBT BASF B 4300 G3 BK5110

PBT BASF B 4300 G3 High Speed Unc.

PBT BASF B 4300 G3 High Speed

PBT BASF B 4300 G3 LS High Speed

PBT BASF B 4300 G4 FC

PBT BASF B 4300 G4(EU)

PBT BASF B 4300 G4 BK5110

PBT BASF B 4300 G4 High Speed

PBT BASF B 4300 G6(EU)

PBT BASF B 4300 G6 BK5110

PBT BASF B 4300 G4 LS High Speed BLK 15045

PBT BASF B 4300 G4 LS High Speed BK15045

PBT BASF B 4300 G2 LS High Speed BLK 15045

PBT BASF B 4300 G6 HR

PBT BASF B 4300 G6 FC

PBT BASF B 4300 G6 High Speed Unc.

PBT BASF B 4300 G6 LT BK15092

PBT BASF B 4300 G6 High Speed

PBT BASF B 4300 G6 HR BK15116

PBT BASF B 4300 G6 HR LS BK15045

PBT BASF B 4300 G6 HR Unc

PBT BASF B 4300 G6 LS BK15073

PBT BASF B 4300 G6

PBT BASF B 4300 G6 LS High Speed BK15045

PBT BASF B 4300 G6 LS High Speed BLK 15045

PBT BASF B 4330 G6 HR BK15045

PBT BASF B 4330 G6 HR

PBT BASF S 4090 G6 LS BK15077

PBT BASF S 4090 G6 LS High Speed BK15077

PBT BASF B 4300 K4

PBT BASF B 4300 K6

PBT BASF B 4300 M5

PBT BASF KR4001

PBT BASF KR 4011

PBT BASF B 4400 G5

PBT BASF B 4406 G2

PBT BASF B 4406 G3 Q717

PBT BASF B 4406 G4 BK7110

PBT BASF B 4406 G4

PBT BASF B 4406 G6 Q113

PBT BASF B 4406 G6

PBT BASF B 4406

PBT BASF 320NF

## 二、巴斯夫塑料Ultramid(聚酰胺) PA6、PA66 命名规则:

多数Ultramid系列产品均以字母和数字来命名,分别表示化学组成、熔体粘度、稳定性、玻璃纤维含量和加工性能等.

### 第1个字母

#### PA类型

B=PA6, A=PA66, C=均聚酰胺66/6, D=特殊聚合物, S=PA610, T=均聚酰胺6/6T

### 第1个数字

#### 粘度等级

3=易流动,熔体粘度低,主要用于注塑,35=低至中等粘度,用于单丝和薄膜注塑和挤出加工,4=中等粘度,用于注塑和挤出成型

### 第2个字母或第2与第3个字母

#### 稳定型

E,K=稳定型,自然浅色,良好的耐热老化性、耐候性和耐热水性,介电性能未受影响.

H=稳定型,良好的耐热老化性、耐候性和耐热水性,专用于生产工程零件,介电性能未受影响,取决于产品类型浅色或深褐色.

W=稳定型,良好的耐热老化性,仅供应未染色和黑色,若对零件的介电性能要求高,则不太适用.

#### 特殊性能,添加剂

F=功能高聚物,L=冲击改性和稳定型,干燥时具有抗冲击性,易流动,用于快速加工,S=用于快速加工,非常精细的晶体结构;用于注塑,U=含阻燃剂,不含红磷,X2,X3=含有红磷阻燃剂,Z=冲击改性和稳定型,具有极高的低温冲击强度(未增强型)或良好的冲击强度(增强型)

#### 增强型

G(加数字)=玻璃纤维增强型,K(加数字)=玻璃珠,稳定型,M(加数字)=矿物填充,稳定型;特殊产品:M602 约含30%特种硅酸盐(提高韧性)

#### 玻璃纤维混合增强型:

GM(玻璃纤维/矿物),GK(玻璃纤维/玻璃珠)

### 第2个或第2个和第3个数字

#### 增强材料的含量(质量百分比)

2=约10%, 3=约15%, 4=约20% 5=约25%, 6=约30% 7=约35%, 8=约40%, 10=约50%

混合增强材料的含量玻璃纤维(G)、矿物(M)或玻璃珠(K)用两位数表示,如:

GM53=约25%玻璃纤维(及约15%矿物),稳定型, GK24=约10%玻璃纤维(及约20%玻璃珠),稳定型

前缀

前缀表示特殊性能,如:

HR=较强的抗水解性, LS=可用Nd标识:YAG激光, FC=适用于食品接触

示例:

例1-UltramidA4H

A=PA66 4=粘度等级为4(中等粘度) H=良好的热稳定性

例2-UltramidA3X2G10

A=PA66, 3=粘度等级3(低粘度,用于注塑), X2=阻燃剂(含磷), G10=约50%玻璃纤维

例3-UltramidB3G10 SI

B=PA6, 3=粘度等级3(低粘度,用于注塑), G10=约50%玻璃纤维, SI=良好的表面质量

Ultramid德国巴斯夫PA66全系列代理商

BASF德国巴斯夫PA66系列:

PA66 BASF 1003-11 NF2001

PA66 BASF A25 LD 01

PA66 BASF A27 E 01

PA66 BASF A27 E

PA66 BASF A34 01

PA66 BASF A3K BK00464

PA66 BASF A3K Q601

PA66 BASF A3K Q603

PA66 BASF A3L HP BK20465

PA66 BASF A3L HP UV BK23220

PA66 BASF A3L HP

PA66 BASF A3SK

PA66 BASF A3W BK00464

PA66 BASF A3W

PA66 BASF A3Z HP BK20465

PA66 BASF A3Z HP UV BK23220

PA66 BASF A3Z HP UV

PA66 BASF A3Z HP

PA66 BASF A3Z

PA66 BASF A4H

PA66 BASF 1403-2 BK ND3007

PA66 BASF 1403-2 NF3001

PA66 BASF 1503-2 BK ND3007

PA66 BASF 1503-2F BK ND3007

PA66 BASF 1503-2 NF 2004

PA66 BASF A3EG10 FC Aqua

PA66 BASF A3EG10

PA66 BASF A3EG3 BK00564

PA66 BASF A3EG3

PA66 BASF A3EG5

PA66 BASF A3EG6 BK00564

PA66 BASF A3EG6 FC

PA66 BASF A3EG6

PA66 BASF A3EG7 BK00564

PA66 BASF A3EG7 BK23189

PA66 BASF A3EG7 FC

PA66 BASF A3EG7 FC Aqua

PA66 BASF A3EG7  
PA66 BASF A3HG2  
PA66 BASF A3HG5  
PA66 BASF A3HG5 BK00564  
PA66 BASF A3HG6 HR BK23591  
PA66 BASF A3HG7 BK00564  
PA66 BASF A3HG7  
PA66 BASF A3W2G10 BK20560  
PA66 BASF A3W2G6 BK20560  
PA66 BASF A3WG10 BK00564  
PA66 BASF A3WG10  
PA66 BASF A3WG3 BK00564  
PA66 BASF A3WG3  
PA66 BASF A3WG5 BK00564  
PA66 BASF A3WG5  
PA66&nbs; BASF A3WG6 BK00564  
PA66 BASF A3WG6 HRX bk 23591  
PA66 BASF A3WG6  
PA66 BASF A3WG7 BK00564  
PA66 BASF A3WG7 BK23210  
PA66 BASF A3WG7 HP BK20560  
PA66 BASF A3WG7 HP R01 BK20560  
PA66 BASF A3WG7 CR BK564  
PA66 BASF A3WG7  
PA66 BASF A3WG8 BK20560  
PA66 BASF Endure D3G10 BK20560



PA66 BASF Endure D3G7 BK20560

PA66 BASF N-333 NF3001

PA66 BASF HMG14 HS BK-102

PA66 BASF A3ZG3 HP BK20465

PA66 BASF A3ZG6

PA66 BASF A3ZG6 BK20591

PA66 BASF A3ZG7 HP BK20465

PA66 BASF A3ZM2 BK30564

PA66 BASF N-265 NF3001

PA66 BASF N-276 BK ND3007

PA66 BASF N-276 NF3001

PA66 BASF 66 H2 G/25-V0KB1 BK3324

PA66 BASF 66 H2 G/25-V0KB1 NAT0046

PA66 BASF 66 H2 G/35-V0KB NAT0046

PA66 BASF A3XG3 BK20562

PA66 BASF A3UG5

PA66 BASF A3X2G10

PA66 BASF A3X2G5

PA66 BASF A3X2G5 BK23187

PA66 BASF A3X2G7

PA66 BASF A3X3G5

PA66 BASF A3X4G7

PA66 BASF A3XZG5

三、巴斯夫塑料UltraformPOM 命名规则:

Ultraform 产品名称以字母和数字表示

每段字符(字母):

流动性

H=低流速=低熔体流动指数, Z=高流速=高熔体流动指数

每二到五段字符(数字)

表示聚合物成分的数字

第六段字符

此处的“X”表示一种“开发产品”

第七段字符

填料、抗冲击改性剂或添加剂类型

E=含有橡胶的抗冲击改性剂,G=玻璃纤维,K=白垩,L=导电炭黑,M=矿物,P=特殊润滑剂,U=对紫外线稳定,Z=使用聚氨酯热塑性塑料进行了抗冲击改性

第八段字符(数字)

由第七段字符规定的填料或抗冲击改性剂浓度;

数字越高(1-9),含量也越高

第九到十一段字符(字母和数字)

进一步的产品改性或添加

LEV=低气味

实例

例1-UltraformN2320 003:

N=流动性,2320=快速凝固标准产品,003=脱模剂

例2-UltraformW2320 U035 LEV:

W=流动性,2320=快速硬化标准产品,U035=紫外稳定+脱模助剂,LEV=低气味

例3-UltraformN2200 G53

N=流动性,2200=产品成分,G=玻璃纤维,5=玻璃纤维含量约为25%,3=脱模剂

例4-UltraformN2640 Z6

N=流动性,2640=产品成分,Z=使用聚氨酯热塑性塑料进行了抗冲击改性,6=聚氨酯热塑性塑料的含量约为30%

Ultraform德国巴斯夫POM全系列代理商

BASF德国巴斯夫POM系列:

POM BASF E3120 BM

POM BASF FK61002

POM BASF FK66003

POM BASF H 2320 006 UNC Q600

POM BASF H 4320 UNC Q600

POM BASF H2320 004

POM BASF H2320 006

POM BASF H4320 PRO

POM BASF H4320

POM BASF N 2200 G53 UNC Q600

POM BASF N 2310 P Q600

POM BASF N 2320 003 UNC Q600

POM BASF N 2320 C BK120 Q600

POM BASF N 2320 U017 UNC Q600

POM BASF N 2320 U03 UNC Q600

POM BASF N 2640 Z2 UNC Q600

POM BASF N 2640 Z4 BK140 Q600

POM BASF N 2640 Z4 UNC Q600

POM BASF N 2640 Z6 UNC

POM BASF N2200 G43

POM BASF N2200 G53

POM BASF N2310 P

POM BASF N2320 003 LEV

POM BASF N2320 003 PRO

POM BASF N2320 003

POM BASF N2320 0035

POM BASF N2320 U03

POM BASF N2520 L

POM BASF N2520 XL2

POM BASF N2640 E2

POM BASF N2640 E4

POM BASF N2640 Z2

POM BASF N2640 Z4

POM BASF N2640 Z6

POM BASF N2644 Z9

POM BASF N2650 Z4

POM BASF N2650 Z6

POM BASF N2720 M210 UNC Q600

POM BASF N2720 M210

POM BASF N2720 M63

POM BASF N2770K

POM BASF S 1320 0021 UNC

POM BASF S 2320 003 UNC Q600

POM BASF S1320 003

POM BASF S2320 003 PRO

POM BASF S 2320 0035 LEV

POM BASF S 2320 0035

POM BASF S 2320 FC Aqua UN

POM BASF S2320 003

POM BASF W 2320 003 BK120 Q600

POM BASF W 2320 003 UNC Q600

POM BASF W2320 003 LEV

POM BASF W2320 003 PRO

POM BASF W2320 003

POM BASF W2320 0035

POM BASF W2320 U03

POM BASF W2320 U035 LEV

POM BASF Z2320 003

发货时间：客户下单后二十四内发货。

运费物流：100千克以上全国包邮！

诚信经营：原厂原包，型号齐全，库存充足，工厂价直销一手货源。

价 格：欢迎请来电询价，量大价优（以当天实际价格为准）。

售后服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退（换）货。

技术支持：本公司有数名从事化学工业技术的人员，为客户解决零距离服务加工成型中的技术难题!

更多信息：型号、特性、用途及价格，欢迎来电公司销售部咨询!! 本公司工作人员竭诚为您服务!