

美国杜邦500P 美国杜邦 强大工程塑料

产品名称	美国杜邦500P 美国杜邦 强大工程塑料
公司名称	无锡强大工程塑料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛神路6号8号楼601（西站物流园区）
联系电话	18021190295

产品详情

注射速度一般设定为5~50mm/s（0.3~3m/min），但要根据成型品形状、厚度、品质要求、流道粗细、浇口尺寸等因素进行考虑决定。

- 速度宜快时:成型品薄、或因流道个数多而尺寸精度严格时。
- 速度宜慢时:因成型品厚而有空洞问题、或有流痕问题时。

另外，如果注射速度不适当，则有可能发生下列问题：

- 速度过快时:喷射纹、流痕、飞边、烧焦等。
- 速度过慢时:充填不足、波纹等。

在当今以塑代钢的潮流推动下，大有夺钢之称的POM材料，被普遍代替以前只能用钢铁、铜、铝及锌等高刚性金属材料制作的机械零部件等，美国杜邦100T，身为五大工程塑料之一，其综合性能尤其突出，而且在生产聚甲醛的工艺设备相对简单，属于高效率大量制造的品种，且POM属于通用型热塑性工程塑料，可以有利利用自然资源，因其本身的结构特点，具有高强度、低密度，美国杜邦500T，耐磨性优良，而且在工程塑料的家族中，美国杜邦，赛刚的耐化学药剂性相当突出，在连续的高温环境下，物理性能受影响不大，美国杜邦500P，是典型的三高产品，具有高技术含量与高附加值，由于POM金属般的刚性

美国杜邦POM中国代理商，美国杜邦POM供应商，美国杜邦POM经销商，美国杜邦POM报价，美国杜邦

邦POM物性表

美国杜邦POM 优点：

- 1、具高机械强度和刚性；
- 2、的疲劳强度；
- 3、环境抵抗性、耐性佳；
- 4、耐反覆冲击性强；
- 5、广泛的使用温度范围(-40 ~120)；
- 6、良好的电气性质；
- 7、复原性良好；
- 8、具自己润滑性、耐磨性良好；
- 9、尺寸安定性优。

美国杜邦500P-美国杜邦-强大工程塑料(查看)由无锡强大工程塑料有限公司提供。无锡强大工程塑料有限公司(www.tz1288.com)是江苏 无锡,行业专用设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在无锡强大工程塑料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创无锡强大工程塑料更加美好的未来。