

脱脂烧结炉采购 脱脂烧结炉 湖南艾普德口口相传

产品名称	脱脂烧结炉采购 脱脂烧结炉 湖南艾普德口口相传
公司名称	湖南艾普德工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市荷塘区金山工业园471号
联系电话	15386245580

产品详情

脱脂烧结炉

一、脱脂烧结炉用途：

本系列电炉为周期作业式，发热元件为硅钼棒，额定温度为1600℃，额定功率为8KW，可供工矿企业、单位、科研单位、大专院校、试验室作难熔金属溶化，陶瓷产品的烧结、玻璃融化、稀土及磁性材料的高温加热用。

二、脱脂烧结炉技术参数：

- 1、型号：SX2—8—16
- 2、炉膛有效尺寸：300×150×125（长×宽×高）mm
- 3、额定温度：1600
- 4、额定功率：8KW
- 5、额定电压：2相380V
- 6、控温区：1区
- 7、控制方式：PID程序全自动升温
- 8、发热元件：硅钼棒
- 9、炉膛材料：高刚玉（95%）

10、控温精度： $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$

11、设备总重：约1T

脱脂烧结炉炉体：为立式炉壳其内层为不锈钢制成的园筒外层为碳钢。两层之间形成夹套可以通冷却水将传到炉壳上的热量带走，使炉壁温度不超过60℃，其上下法兰焊接为一个整体。中间开有红外测温孔（有保护气氛通气口），热电偶测温孔、抽气孔及观察孔，热电偶有到温自动退出装置，红外测温观察孔有玻璃气吹防雾装置，脱脂烧结炉，操作人员使用的观察孔设有挡板。

脱脂烧结炉炉盖：有内外封头和法兰组成，中间水冷炉盖吊在启闭机构上，脱脂烧结炉采购，板动启动机构上的手柄可以将炉盖升起10 - 15mm，炉盖上有压头，压力传感器、排气隔膜阀及炉盖锁紧装置。

脱脂烧结炉炉底：也是由内外封头和法兰组成，中间水冷，固定在炉体底部，脱脂烧结炉报价，有电极引入，下压头进气隔膜阀等组成，并装可调节高度位移传感器。

真空系统：电炉真空系统采用2X-30机械泵（配电磁放气阀）及K-200油扩散泵，同时设有冷阱及机组。真空测量为复合真空计。真空系统还配有放气阀、充气阀，真空连接软管采用不锈钢金属软管。

真空烧结炉技术特征:

- 1.真空烧结炉采用特殊的炉胆结构和加热器布置，炉温均匀性好。
- 2.真空烧结炉采用特殊结构脱脂箱，密封效果好，脱脂完全，对炉内元件无污染。
- 3.真空烧结炉具备柔性抽真空、真空烧结、微正压烧结、分压烧结、微正压脱脂等功能；
- 4.真空烧结炉采用隔热结构和材料，炉胆隔热性能好，蓄热少。
- 5.真空烧结炉采用触摸屏操作，脱脂烧结炉价格，PLC集中控制，操作简单，可靠性高。
- 6.真空烧结炉具有超温超压等故障报警，机械式自动压力保护，动作互锁等功能，设备安全性高。
- 7.真空烧结炉具备远程操作、远程故障诊断和远程软件升级等功能。

脱脂烧结炉采购-脱脂烧结炉-湖南艾普德口口相传由湖南艾普德工业技术有限公司提供。湖南艾普德工业技术有限公司（www.hnapd.com）是一家从事“高温石墨化炉,真空烧结炉,碳化硅烧结炉,真空钎焊炉,碳化炉,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“艾普德”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使湖南艾普德在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

