

油罐清洗，柴汽油罐清洗，油罐车清洗，西安清洗油罐，西安润科清洗

产品名称	油罐清洗，柴汽油罐清洗，油罐车清洗，西安清洗油罐，西安润科清洗
公司名称	陕西润科环保工程有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西省西安市莲湖区自强西路52号春晓新苑第2幢12403号（注册地址）
联系电话	15591819833

产品详情

油品在油罐储存过程中,受周围环境影响会有黏稠的油泥(又称淤浆)沉积在油罐底部和罐壁上,当沉积在油罐底部的固态油泥较多时,不仅使油质量下降,同时也影响了企业信誉和经济效益,还存在着储油罐许多不良的隐患,给车辆造成不应有的损失。因此储油罐必须定期定时做好清洗油罐,除去油泥的工作。

贮油罐清洗后,罐底沉淀物及废渣全部清除,积垢和腐蚀现象消除,油品质量明显提高,经济效益也显著增加。各种类型的贮油罐,结垢的种类和形式不同,也应采用不同的贮油罐清洗方法和贮油罐清洗药剂。本公司为您量身定制贮油罐清洗方案,清洗各加油站,油罐车等各类油罐。

我们拥有长期从事油罐清洗工作的管理人员和工作人员,并经过培训取得了作业许可证。他们在长期的油罐清洗过程中积累了丰富的从业经验。同时,公司拥有清洗油罐所必备的设备且全部符合防爆要求,完全有能力高质量完成各类储油设备的清洗任务。

油罐清洗作业的安全要求

油罐清洗是保证储油质量、减少对油罐腐蚀的重要措施。对油罐的清洗是一项动用人员较多,而且容易发生事故的工作。因此,必须制定方案,明确分工,办理票证,认真组织,确保安全。

油罐清洗作业中的安全要求有以下几个方面:

1. 防止人员窒息、中毒:进罐作业要办理进罐作业票,分析罐内油气浓度,如低于爆炸下限1%时,进罐人员应装备整套的防护衣服、靴子和手套,以及带防护面罩的供气式呼吸器具、防护帽。采用罐压气的方法,对罐内作业人员供气,每人每分钟不小于30L,如无可靠的防护措施,禁止进罐作业。作业中应在人孔外设专人监护,作业人员应分组进罐作业,一般以30min左右轮换1次,不准超过90min。呼吸器具每次作业前均应作详细地检查、试验、清洗和消毒。器具的选用正确,佩戴合适,连接可靠并保证性能良好。如果因作业而使罐内油气浓度上升超过7.5mg/L时应暂停作业,再通风直至油气浓度降至规定值以下时,方可继续作业。

2. 防止着火、爆炸：清洗轻油罐时，必须使用木质或碰撞不产生火花的有色金属工具。引入轻油罐内或距轻油罐35m的照明灯具和通讯器材等，应符合规定的防爆要求，并做好防护接地。电气设备试验、检查时，应在距离轻油罐35m以外的地方进行。禁止雷雨天进行轻质油罐的清洗作业。禁止进罐人员使用氧气呼吸器。作业前应在上风向配置适当的消防器材，现场消防值班人员应做好灭火准备。油罐冲洗或试水，禁止使用输油管线。动火时必须办理动火票，油气浓度必须达到制度规定的要求。

3. 防静电：作业人员不准穿化纤衣服，不准使用化纤绳索。清洗油罐时禁止使用压缩空气瓶，尽量不采用喷嘴喷射蒸汽混从顶部插入胶管淋水。引入油罐的空气、水和蒸汽的管线喷嘴等金属部分、用于排出油料的管子和软管、机械通风机都应与油罐作电气连接，并作好可靠的接地。

4. 防止工伤事故：防止罐顶桁架、罐内配件、工具或其他物件落到罐内作业人员身上。防止从脚手架、斜梯上摔下或在潮湿、油腻的表面上行走时滑倒碰伤。使用供气式呼吸器时，应注意供气压力不可过高，并应注意对空气的过滤，以防止气体中的砂粒伤害使用者的眼睛和面部。

5. 凡属下列人员严禁从事清罐作业：在经期、孕期、哺乳期的妇女；有聋哑、痴呆等严重生理缺陷者；患有深度近视、癫痫、高血压、过敏性气管炎、哮喘、心脏病和其他严重慢性病以及年老体弱不适合清罐作业者；有外伤伤口尚未愈合者。

我公司根据客户实际情况，制定具体清洗方案，欢迎来电咨询！