

日照非标橡胶密封圈 无锡沃尔顶密封技术 非标橡胶密封圈公司

产品名称	日照非标橡胶密封圈 无锡沃尔顶密封技术 非标橡胶密封圈公司
公司名称	无锡沃尔顶密封技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区梁清路555号
联系电话	13301510721

产品详情

所以对运动密封来说，摩擦性是重要性能之一。摩擦系数是摩擦特性的一个评价指标，合成橡胶摩擦系数较大，由于密封在运动状态时，日照非标橡胶密封圈，通常处于工作油液或润滑剂参与的混合润滑状态，摩擦系数一般在0.1以下。

摩擦力的大小在很大程度上取决于被密封件的表面硬度与表面粗糙度。焦耳热效应
橡胶材料的焦耳热效应，是指处于拉伸状态的橡胶遇热产生收缩的现象。

O型圈高耐磨，非标橡胶密封圈厂家，密封面磨损后具有自动弹性补偿功能。

O型圈良好的自润滑性能，可作无油润滑密封。 O型圈结构简单，安装方便。

O型圈工作压力：0-300MPa；工作速度： 15m/s；工作温度：-55-250度。

O型圈适用介质：液压油、气、水、泥浆、、乳化液、水-乙二醇、酸。

2.O型圈适用范围

O型密封圈适用于装在各种机械设备上，非标橡胶密封圈公司，在规定的温度、压力、以及不同的液体和气体介质中，于静止或运动状态下起密封作用。

O形圈的修边分为手工、机械和冷冻等三类：

冷冻修边。将硫化好的成品连同废边，在冷冻条件下进行除边。该技术是由日本的昭和碳酸与国内的昭凌精密共同发明改进，几十年来，随着冷冻介质的选择、换代以及机械动作的改进，冷冻修边也经历了

几代改进，日臻成熟和完善，工作效率和加工质量都有了明显的提高。无锡沃尔顶密封技术开发有限公司。

日照非标橡胶密封圈-无锡沃尔顶密封技术-非标橡胶密封圈公司由无锡沃尔顶密封技术开发有限公司提供。无锡沃尔顶密封技术开发有限公司（www.wxotp.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！