

# 临清优库轴承 非标轴承定做 非标轴承

产品名称	临清优库轴承 非标轴承定做 非标轴承
公司名称	临清市优库轴承有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市临清市潘庄镇潘北村东首
联系电话	13793098688

## 产品详情

根据轴承的不同功能、设计和功能，轴承有多种类型，包括滚针轴承、调心球轴承、深沟球轴承、调心滚子轴承、推力轴承、座轴承、关节轴承、组合轴承、轧机轴承等。不同的轴承有不同的功能，在不同的机械设备中起着重要的作用。

完整的轴承代码由基本代码、前导代码和尾随代码组成，并按以下顺序排列:前导代码、基本代码和尾随代码。

A.前代码用于在结构形状、尺寸、公差、技术要求等发生变化时区分轴承。并用字母标记；

基本代码用于指示轴承的基本类型、结构和尺寸，是轴承代码的基础。电动汽车使用深沟球轴承，基本代码由轴承型号代码、尺寸系列代码和内径代码组成:型号代码、尺寸系列代码和内径代码

### 带防尘盖的深沟球轴承

带防尘盖的标准深沟球轴承有两种类型，Z型和2Z型，一侧带防尘盖，非标轴承，两侧带2Z型。

在润滑剂难以分离、润滑油路安装、检验条件不方便的情况下使用带防尘盖的轴承。制造商已经在轴承中填充了定量和固定等级的防锈和润滑锂基润滑脂。注入每个轴承的润滑脂量通常为轴承有效空间的1/4至1/3，润滑脂量可根据用户要求增加或减少。注入的润滑脂通常可确保轴承在-40 至120 的温度下运行。如果用户对轴承有更高的要求，可根据情况添加不同性能和等级的其他润滑脂。带防尘盖的轴承润滑后可长时间有效工作，使用时不添加润滑脂。

带防尘盖的轴承主要用于中小型发电机、电动机、汽车、拖拉机、空调、风扇等场所的转子两端，以及对轴承噪声和振动有特殊要求的场合。

对于大型轴承，有时为了避免组装和拆卸的困难，也采用轴承旋转载荷的套圈间隙配合的方法。在这种情况下，非标轴承厂，轴应由硬质材料制成，非标轴承定做，表面应仔细处理，并应添加足够的润滑剂。

## 2.承载特性

(1)施加在轴承上的载荷根据载荷量可分为轻载荷、常规载荷和重载荷，非标轴承厂家，根据载荷量的时间变化可分为静载荷、可变载荷和冲击载荷。此外，根据载荷方向可分为旋转载荷(也称为周向载荷)、静态载荷(也称为点载荷)或偏转载荷。铁姆肯轴承-深沟球轴承匹配故障检测与排除方法及轴承载荷特性

(2)旋转载荷、静态载荷或方向变化载荷不是施加到轴承本身的载荷性质，而是观察到的每个深沟球轴承环的载荷现象。当决定内环和外环之间的配合时，应首先确定是旋转载荷还是静态载荷，然后确定是过盈配合还是间隙配合。

临清优库轴承(图)-非标轴承定做-非标轴承由临清市优库轴承有限公司提供。行路致远，砥砺前行。临清市优库轴承有限公司(www.gcbbearings.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为滑动轴承较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!