

防爆地磅定制电话【朗科精工】地磅厂家平顶山防爆地磅

产品名称	防爆地磅定制电话【朗科精工】地磅厂家 平顶山防爆地磅
公司名称	郑州朗科精工衡器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区西四环马寨镇学院路68号
联系电话	13703901642

产品详情

了解了称重产品和使用环境，就要决定所需地磅的尺寸了，一般都分为以下几种，防爆地磅带你了解下：

根据载重货车和产品的而不同，行业内使用较多的地磅一般有以下三种：

- 1、如果货物主要是秤泥砂石料，行业使用较多的尺寸为3m*8m，称重量为60吨;
- 2、如果是秤混凝土，行业使用较多的是80吨地磅，常用尺寸为3m*10m，称重量为80吨。
- 3、如果是秤钢筋，行业使用的是100吨地磅，常用尺寸为3m*18m，称重量为100吨。

朗科精工防爆地磅凭借卓越的技术、精良的设备、可靠的工艺、规范的管理，防爆地磅已成功涵盖石化、冶金、化工、港口、建材、饲料、造纸、食品、纺织等领域。

40吨货物用多少吨的地磅比较好？您的建议呢？朗科的建议是这样的，这个问题比较广泛，涉及很多要素

40吨货物刚好可以只用3*7米一节地磅就可以解决。但是必须包含车的重量。

建议使用60或者50吨地磅，这个产品您不是很了解。10吨的误差也就3千内解决。具体要看您的场地有多大才能为

朗科防爆地磅为您量身定制，买到合适您的产品。不同行业使用的地磅要求是不一样的。如有需要，欢迎来电购买！

你还在担心购买地磅之后不知道怎么安装吗？今天朗科防爆地磅技术人员为您分享地磅安装需注意哪些，让地磅使用更科学！科学安装地磅能延长地磅的使用寿命。地磅造价高，延长地磅使用寿命，就相当于节省部分成本了。

地磅安装场地一定要宽敞，有足够空间建造上下平直引道，引道长度约等于秤体长度，引道禁止急弯。

缓坡是为了减缓汽车上秤时对称重传感器的冲击。

安装地磅要注意盐碱地区、雨水多、湿气大的地区不要将电子地磅安装在基坑中。

如果必须安装则应考虑基坑的通风、排水及留有检修空间等。

如果您想要了解更多，欢迎来电咨询，朗科精工期防爆地磅待您的咨询！