

# 沙场压滤机厂家新报价 海晶重工

产品名称	沙场压滤机厂家新报价 海晶重工
公司名称	山东海晶重工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区
联系电话	13583668709

## 产品详情

1600压滤机结构性能：

组成：机架部分、自动拉板部分、过滤部分、液压部分、电气部分

1600压滤机的故障维护与保养：

- 1、检查压滤机各连接处是否牢固，各零部件使用是否良好。
- 2、对拉板小车、链轮、轴承、活塞杆等零部件要定期进行检查，使各配合部件保持清洁，润滑性能良好，以保证动作灵活，对拉板小车的同步性和链条的悬垂度要及时调整。
- 3、对电控系统要定期进行绝缘性和可靠性试验，发现由电器元件引起的动作准确度差，不灵活等情况，要及时修理或更换电器元件。
- 4、压滤机液压元件及各接口处密封性的检查和维护。
- 5、检查普通厢式滤板及隔膜滤板的密封面，以保证其光洁、干净；压紧前，沙场压滤机厂家，要对滤布进行仔细检查，保证其无折叠，无破损、无夹渣，使其平整完好，以保证过滤效果；同时要经常冲洗滤布，保证滤布的过滤性能。
- 6、液压油必须保持清洁，换油时要把油箱和油缸内使用过的液压油放净并把邮箱擦净。
- 7、如若长期不用，应将普通厢式压滤机滤板及隔膜滤板清洗干净；滤布清洗后晒干；活塞杆的外露部分及液压站集成块应涂上黄油。

带式压滤机是山东海晶公司生产的一种固液分离脱水装置，它将机械压力施加到化学药剂调节的浆料上，该浆料夹在两个张紧带之间，使这些带通过直径逐渐减小的蛇形管。该机器实际上可分为三个区域：

重力区，其中自由排水通过多孔带重力排出；楔形区，其中固体用于压力施加；和压力区，其中介质，然后高压施加到经调节的固体。

通常，带式压滤机接收1-4%进料固体的浆料，并产生12-35%饼固体的最终产物。性能取决于被处理固体的性质。

## 产品选项和应用

一些带式压滤机有三带，双带和延伸重力双带设计。三带式压榨机具有独立的重力区，带有更开放的带，可以更快地排出水量。延伸重力设计具有较长的重力排水区。基本机器的选择是污泥类型和进料固体的函数。

## 应用范围

洗沙污水、建筑污水、食品加工废物、纸浆和纸张废物、化学污泥、制药废物、工业废物处理污泥、石化废物

### 1.维纶滤布

维纶滤布的化学名称叫聚乙烯醇，它的强力比涤纶要低，弹性差，织物保持形性差，耐磨性较好，耐用性较纯棉的1—2倍。但有一个大的优点就是能经受强碱的作用，并且吸湿性好，容易与橡胶结合在一起，是橡胶行业中配用的好材料，它的缺点是耐温较低，温度达100 就有收缩，不耐酸性。用途：用于碱性较强的厂家和橡胶行业。

### 2.涤纶滤布

涤纶短纤滤布材质性能:耐酸、耐弱碱。耐磨涤纶滤布性、耐腐蚀、回复性很好，导电性能很差。涤纶类纤维耐温一般都在130---150 ，该产品具有普通毡类滤布特有的优点外，而且耐磨性非常好，具有很高的性价比而成为毡类滤料中使用量大的品种。过滤性能:涤纶短纤维滤布原料结构短而，织出的织物密集，颗粒截留性好，但剥离性，透气性较差。强度耐磨性，漏水性也不及涤纶长纤滤布。用途：制药、制糖、食品、化工、冶金、工业压滤机、离心机等。

### 3.锦纶滤布

锦纶纤维强力高，锦纶强力在纤维中强，据测定，锦纶纤维的耐磨性为棉纤维的10倍，粘胶的50倍。耐磨性居多种纤维之首，所以与橡胶压在一起是制造汽车轮胎的理想材料。锦纶纤维耐强碱、弱酸。但锦纶不耐光，容易变色发脆，因此锦纶织物不宜长期在日光下暴晒。锦纶66不能用于制药，食品的厂家，因为它有害于人体健康。用途：橡胶、陶瓷、制药、食品、冶金等。

### 4.丙纶过滤布

丙纶滤布材质性能：耐酸、耐碱、耐磨性好，导电性良好，回复性略好于涤纶，耐腐蚀性不好。丙纶短纤维，纤维短，纺成的纱丝带毛；丙纶长纤维，纤维长，形成的纱丝光滑，所以丙纶短纤维织造成的工业用布，布面带毛，粉末过滤和压力过滤效果均比长纤维好。而丙纶长纤维织造成的工业用布，布面光滑，透气性能好。丙纶滤布用途：化工、陶瓷、制药、冶炼、制造、选矿作滤底。

沙场压滤机厂家最新报价-海晶重工由山东海晶重工有限公司提供。山东海晶重工有限公司（[www.qzhaiji.com](http://www.qzhaiji.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的废弃物处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领海晶重工和您携手步入辉煌，共创美好未来！

