

无线网口转换模块/433M无线网络适配模块

产品名称	无线网口转换模块/433M无线网络适配模块
公司名称	上海思萌特软件开发有限公司
价格	450.00/台
规格参数	品牌:思萌特 型号:SMTNC100 类型:网络接口模块
公司地址	中国 上海市虹口区 旅顺路21号
联系电话	86 021 50453207 15000771710

产品详情

品牌	思萌特	型号	SMT NC100
类型	网络接口模块	接口	TCP/IP
支持系统	无	分辨率	无
远程唤醒	不支持远程唤醒	电源管理	不支持电源管理
OEM	可OEM		

网络适配器模块解决协议转换问题，实现无线数据到网络数据之间的转换。配置给pc机，即可实现pc机接入无线网络，更实现了无线网络接入计算机网络的功能。

模块参数：

smt rf1无线数传模块是一款具有高性价比，高速率，高接收灵敏度集成rf无线模块，采用无铅环保生产工艺，内置纠错信道编码通信技术，ism全频段，无需频率使用费用，可用于各种场合无线通信领域。

表1性能参数表

型号	smt rf型
调制频率	315.00 ~ 470mhz ,
调频方式	gfsk
功能	双向发射/接收（半双工）
稳频方式	pll
最大发射功率	+21dbm(150mw)
灵敏度	-111dbm
工作电压	2.5--5.5vdc
接口数据格式	8e1/8n1/8o1，和9位数据位。

可靠通信距离	1200米(outdoor)
最大发射电流	<100ma
接收电流	<24ma
休眠电流	<25ua ;
通信速率	1.2kbit/s -300kbit/s用户可选 ;
用户接口方式	ttl接口/rs232接口/rs485接口 ;
工作湿度	10%~90%相对湿度无冷凝
工作温度	-40 ~85
外形尺寸	47mmx26mmx5mm (不含天线)

或者可使用外接天线：

产品中使用到内嵌式单口转以太网模块。串口ttl转tcp/ip。特点： 高性能的处理器，大容量内存空间
 软件功能丰富，级别相当于通讯服务器 符合rfc2217标准，为用户提供标准化编程接口
 串口可支持最多6个会话 ttl串口信号 支持snmp mib-ii 网络管理 用户可根据实际网络状况设置网络
 打包时机，更好地适应特殊和复杂网络 结构小巧（50.4 × 28.2
 mm）、接口简单（单排针或双排针），方便用户嵌入到设备中 功耗低(1.6w)产品图：

同时本公司提供成熟的配套控制系统的方案设计，业务联系邮箱：

电话：15000771710 刘经理

刘经理：liuqian@surmount-sh.com

王经理：wangfei@surmount-sh.com

surmount-sh@msn.com

或者qq:1615177147